

南京道路划线,南京消防通道划线

产品名称	南京道路划线,南京消防通道划线
公司名称	南京达尊交通工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市建邺区工业园
联系电话	18951744567 18951744502

产品详情

消防通道门画线是交通标线一种，关键有热融消防通道门画线、常温下冷漆消防通道门画线，在其中热融消防通道门画线、常温下冷漆消防通道门画线为普遍。而热融消防通道门画线因其耐磨损抗晒长寿命、粘合力强、干燥快速、耐磨性好、反光性好和工程造价劣等优势在中国路面上广泛运用。热融型消防通道门画线是以石油树脂、EVA、PE蜡、色浆等原材料构成。常温状态呈粉状，工程施工时要热融釜加热至180-220℃，呈流动性状，施胶到地面产生硬实的漆层。关键特性：粘合力强、干燥速度更快、反光性好、抗开裂好、颜色艳丽、耐磨性能好，需加热较常温下道路标线工程施工繁杂。关键用以高速路及市政道路。常温下型交通标线是以丙烯酸酯为原材料。适用混凝土路面标线工程施工。规范色调乳白色、淡黄色、深蓝色3种色。工程施工温度5℃-45℃，佳工程施工温度20℃上下。关键特性：价格低、粘合力强、耐老化好、快干。反光性能及使用性能较热融消防通道门道路标线要低。

南京市产业园区消防通道门画线价格 公司消防通道门画线

消防通道门画线是淡黄色实线。

商业街内的路面应考虑到消防车救火的行驶，其道路中心线间的间距不适合超过160.0M。当房屋建筑沿街道一部分的长短超过150.0M或总长超过220.0M时，应设定越过房屋建筑的消防通道。当确定有艰难时，应设定环状消防通道。有封闭式内院或露台的房屋建筑，当其长边长短超过24.0M时，宜设定进到内院或露台的消防通道。

有封闭式内院或露台的房屋建筑临街时，应设定连接街道社区和内院的人行通道（可运用楼梯口），其间隔不适合超过80.0M。

- 1、按工程施工所设计方案的工程图纸所标明的规格开展场所精确测量施工放样，沿岸每50M设一基准点，曲线图段选用数据加密点操纵，每10M设一点，随后用铅笔作标识，做为消防通道门画线的测量点。
- 2、在测量点设定后，用消防通道门划绳线沿测量点放置并固定不动。在确保每一个测量点规格的状况下，使线形平整光滑。然后划到基准点，机动车道一部分的虚线和实线均为此基准点为标准。
- 3、在基准点划分后，就可以开展地面清理工作中，为确保消防通道门画线施工质量，确保消防通道门画

线建筑涂料和沥青道路合理融合，在消防通道门画线工程施工前要铁锹、扫帚清理地面，要时自来水清洗，使地面整洁无脏物，但须待地面晾干之后即可工程施工。

4、在涂覆消防通道门前，先向消防通道门画线涂覆处喷漆底油，充分保证消防通道门画线与地面的粘结力。在涂底胶的另外，将建筑涂料添加热融，使之充足熔融，以便涂覆。路面消防通道门画线企业友情提示，建筑涂料的升温温度超出180度。

5、消防通道门画线涂覆选用消防通道门划线机工程施工。建筑涂料溶好后，将之放进消防通道门划线机内提前准备消防通道门画线。消防通道门画线前要调节消防通道门划线机布氏漏斗的水流量来确保涂覆薄厚，使消防通道门画线薄厚做到设计方案规定。

6、消防通道门划线机应沿基准点均速前行，不可出现弯折状况。路面消防通道门画线企业强调，冷膜冷疑后应无皱褶、黑斑、汽泡、裂痕、掉下来及表层无法粘状况。

7、地面消防通道门画线时间范围应当在转晴的气温开展，夜里假如工程施工得话要置放LED路灯，搞好安全警示标识，消防通道门画线地面还要搞好保障措施。