

DuPont POM Delrin 911P NC010

产品名称	DuPont POM Delrin 911P NC010
公司名称	东莞市正毅塑胶有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区沿湖路1号
联系电话	15207692620

产品详情

正一塑料是优质塑料原料的专业供应商，在价格，质量和售后服务方面具有一定优势。杜邦POMDelrin911PNC010在中国享有一定声誉。

?

产品说明

加工特性：DELIN911P是一种高流动性和低粘度的表面润滑树脂，具有出色的成型特性。该产品类似于DELIN500，但拉伸伸长率和冲击强度稍低。收缩率低，耐燃性与耐热性Delrinp相同。与共聚相比，成型周期缩短了5%~15%，具有良好的机械性能，良好的尺寸稳定性，抗疲劳性，抗蠕变性和刚性。应用：薄型腔，具有多个模腔，很少填充。它的高结晶度和对工程产品的适用性还降低了薄产品中出现气孔的风险。

表示形式

材料状态

正常流通

特性

高速率

应用

薄壁产品

工作方法

制造

morpho

粒子

物理

具有测试条件 属性值单位 测试方法模具收缩 % 无线水率 洪水平衡点 % ASTM D570
50% 相对湿度 比重 无线

ASTM D792

24小时腌制

机械性能 抗张强度 100 MPa ASTM D638 23 ASTM D732 压缩应力 23 , 变形 10% ASTM
D695 断裂伸长率 70 疲劳极限 50% RH, 23 , 106个循环 ASTM D671 载荷变形 140kg/cm²、50 ASTM
D621-55 23 , 1% 变形 122 弯曲变形 ASTM D790 弯曲模量 弹性模量 电气特性 耐电弧性 3.1mmsec ASTM
D-495 体积电阻率 23 , 0.2% 欧姆·cm ASTM D257 介电常数 50% RH, 23 , 10² ? 10⁶ Hz ASTM D150
50% RH, 23 , 10⁶ Hz 无瞬时介电强度 短时间 (2.3mm) kV/mm ASTM
D149 热性能 熔化温度 °C ASTM D2133 线性热膨胀系数 29 ? 60 m/m / °C ASTM D696 热变形温度 1.8MPa
ASTM D64 860-104 导热系数 W
(Km) -40-29 104-160 0.5MPa 冲击性能 拉伸冲击强度 长试件 23 kJ/m² ASTM D1822 悬臂冲击 缺口 40
J/m ASTM D256 无间隙 23 阻燃 UL 阻燃等级 UL94 硬度 洛氏硬度 R ASTM D785 M
DuPont POM Delrin 911 PNC010 如有任何疑问, 请联系正一塑料! 刘经理 15207692620