

防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶的标准

产品名称	防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶的标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/支
规格参数	类型:聚氨酯涂料 型号:606型 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶使用方法：

防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶的深度一般不大于宽度，差不多就行了。如果两种基材之间的缝隙较大，一般这种情况需要处理才行的，需要插入嵌条。施工的时候，弄脏了基材的话，需要清理干净才行的，用工具将密封胶修平，外观美观才行的。防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶固化了以后，一般使用锋利的刀片刮除固化的防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶就行了，这样的效果就可行了。

防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶接触的基材区域保持清洁，清洁很重要的其实，不能沾染灰尘、铁锈、油脂，也不能用户其他杂质。防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶在残留溶剂蒸发之前，尽快用洁净的干布将其擦除才是挺重要的。在施胶之前，也要用于很多地方才行的，先将胶筒管口切开成一个小口子，然后装上胶嘴进行施工操作，并将嘴口切割至所需的大小进行施工。

哪些因素影响到防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶的价格

防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶型号类别影响价格，不同的防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶型号类别，不同的价格，类别多的话，防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶价格也是不一样的。防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶规格影响价格，不同的规格，不同的价格。防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶订购数量也是很大不同的，订货数量越多的话，价格也是低廉的。生产的标准不一样的话，价格也是很大不同的，国标防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶价格都是要高一些的。

防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶的施工地区：

在施工防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶前表面应干净、坚硬、干燥并无油、脂及表面脏污如脱模剂、养护薄膜和疏水剂。清理所有松动颗粒和灰尘，在不同地区施工防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶需要注意的事情也不同。

春季北方地区天气干燥、湿度较低，防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶固化速度可能会明显变慢，施工过程中建

议可适当延长密封胶施工后养护时间，且应避免密封胶施工后对胶缝产生大的应力而导致胶缝产生形变。对于门窗厂门窗装配施工，门窗镶装玻璃的两面都需要打胶施工，通常做法是先对其中一面进行施工，待防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶固化后翻面再进行另一面打胶施工。对于需要翻面施工的，要确保密封胶固化后以抵翻面造成的胶缝形变。建议施工过程可以采用加热或者加湿的措施，改善室内温湿度条件，加快防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶固化速度。

防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶施工注意方向：

春季南方地区阴雨潮湿、湿度大，从而易导致胶缝处基材表面潮湿。如防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶施工前基材表面不够干燥，存在水汽，有可能导致密封胶起泡，胶缝潮湿还会影响到密封胶粘接性能，从而影响到施工质量。潮湿天气施工时，应充分确认好基材表面干燥方可施工。另外，湿度过高，对防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶表干时间和表面消粘的时间也会稍有影响。门窗密封胶施工前，应确保密封胶与基材及相关附件相容性、粘接性测试合格，防渗漏嵌缝聚氨酯密封胶在厂家规定的贮存期内，同时密封胶表干、消粘及固化后质量性能满足门窗装配要求。施工过程中，应按照密封胶厂家推荐的施工环境条件进行施工。