

DuPont POM Delrin 570 NC010 BK602

产品名称	DuPont POM Delrin 570 NC010 BK602
公司名称	东莞市正毅塑胶有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区沿湖路1号
联系电话	15207692620

产品详情

正一塑料是优质塑料原料的专业供应商，在价格，质量和售后服务方面具有一定优势。杜邦POM Delrin100STNC010BK602在中国享有一定声誉。

产品说明

加工特性：高粘度树脂，易于填充模具。表面已润滑。产品特性：超韧聚缩醛树脂。适用范围：适用于需要超韧性的高负荷零件。

更新表

材料状态

正常流通

字符

增加；耐磨性；标准；耐冲击性

适应性

文化领域适应性；施工用途现场制造方法包装形状

ue 物理性能具有测试条件单位值单位测量方法灵敏度 % wifi 比重比重 ASTM D792 净水率相对湿度50% ASTM D570 净水率

24小型小型浸入设备

浸入平衡点

机械性能

测量条件

属性值

张强强

100

MPa

ASTMD638

-55

破坏伸长率 122

%ASTM D638

压缩应力23 ，变形10%

ASTMD695

70

100 %

断裂伸长率

23

ASTMD732断裂伸长率压缩应力23 ，1变形轮胎极限50%RH，23 ， 10^6 循环MPa ASTM D671载荷变形140 kg/cm²、50 ASTM D621弯曲强度翘曲，23 MPA ASTM D790电测量条件属性值单位测量方法VOLT。电阻率23 ，湿度0.2%欧姆？ cmASTMD257介电常数50%RH，23 ， 10^6 Hz，ASTMD150无阻抗3.1mm

秒

ASTMD495

功率

全球短时（2.3mm）

kV/mm

ASTMD149

MediaElectronics常数50 %RH，23 ° C， 10^2 ? 10^6 Hz

ohmcmcm

ASTM D150热性能测量空调整特性值单位测量方法热变形温度0.5MPa ° CASTMD648热变形温度1.8MPa ° C

ASTM D648线性热膨胀系数104 ? 160 m/m / ° CASTMD696-40 ? 29 m/m / ° CASTMD696线性热膨胀系数60 ? 104 ° C m/m / ° CASTMD696线性热膨胀系数29 ° 60 ° C m/m / ° C

熔点

ASTM D2133

冲击性能

梅花臂梁缓冲槽口-40 ° C

J/mASTMD256读取臂梁缓冲液23 J/mASTMD256拉伸冲击强度23 kJ/m²ASTMD1822易燃性测量特性值质地测量方法UL阻燃等级UL94硬度测试条件属性值单位测量方法aku硬度先生M.无线

ASTMD785

aku硬度

Morunikuni如果您对POM Delrin570NC010有疑问，请联系正一塑料。信息！刘经理15207692620