

tpv材料生产厂家 嘉洋新材料 tpv材料

产品名称	tpv材料生产厂家 嘉洋新材料 tpv材料
公司名称	东莞市嘉洋新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼
联系电话	18664090666 18664090666

产品详情

建筑行业密封条一般都使用EPDM，而TPV材料具有与EPDM相近的耐候性能及密封性，且TPV的加工更加方便，所以自TPV诞生以来，建筑行业一直是TPV材料的一个重要应用方向；供排水管密封件、水灌系统控制阀等。国际航运集装箱密封条、道路安全隔离设施、缓冲防撞部件。热塑弹性体(TPE)密封条在木门、防盗门、推拉门、各种铝塑门窗等其他门窗上起着关键的作用。明显的就是防震，在门挡线上装上它之后就减轻（甚至消失）了关门(窗)时碰撞声，对门扇的边缘起一个保护作用，并延长了门的寿命，减小了噪音。

硬度

TPV一般可提供50~100A的硬度范围。一些低硬度(40A以下)的所谓TPV，tpv材料生产厂家，往往是物理共混的，tpv材料，没有经过硫化交联处理。

拉伸强度

一般在3~8MPa之间，硬度越高，材料的拉伸强度越好。

断裂伸长率

一般在200~400%之间，硫化的EPDM微粒分散相，不具有很高的拉伸性能。

耐油性

TPV具有良好的耐性能，某些TPV在浸泡后，其拉伸强度等物性甚至会得以提升。

耐酸碱性能

TPV在98%的硫酸中浸泡24~168小时，tpv材料厂商，主要物性不会出现大的下降。

TPV的几种加工方式?TPV有轻微的吸湿特性，tpv材料批发，在进行挤塑或吹塑加工前，要进行干燥。在把材料放到干燥箱中之前，应当先把干燥器的温度升高到100℃。然后使TPV在干燥箱中保持2-3小时。应避免与相对湿度高的环境接触，因为材料会吸收水分，使加工的产品产生空洞。如果在停机较长的时间之后，在重新开始操作之前，应当把挤塑机筒内所存留的原料排出。在加工TPV之前和之后，应当把挤塑设备彻底清理干净。注塑设备或挤塑机机筒应当以机械方式清理或者用聚乙烯或聚丙烯彻底置换排空。

tpv材料生产厂家-嘉洋新材料-tpv材料由东莞市嘉洋新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市嘉洋新材料科技有限公司（www.tpetprtpv.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!