

移动养护室（移动式养护室）

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 移动养护室（移动式养护室） |
| 公司名称 | 沧州华韵实验仪器有限公司 |
| 价格 | 18000.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县郭庄镇尹屯 |
| 联系电话 | 15612789879 15831746915 |

产品详情

移动式混凝土标养室，集装箱式移动养护室（移动式养护室）注意事项：集装箱标养室吊装时使用不低于五吨吊带吊装四角，集装箱养护室地面需要平整不影响防盗门和隔断门的开关，外接电源为三相四线内部配有电源插头，集装箱就位后前面要比后面高出三至五公分便于内部积水流出，内部摆放试块架子时下方要有垫板防止把塑胶地板割坏影响底部防水效果，造成地板塌陷。谢谢配合！！！（集装箱内部配有垫板）

移动式集装箱混凝土标养室适用于各水泥厂，建筑工地水泥制品厂及建筑公路施工单位，质检单位对标养室的温湿度控制，使用方便快捷，电子数显控温，温湿度控制， 20 ± 1 ，湿度%95以上，可控。可移动标养室为集装箱改建而成，具有使用方便，温度湿度控制准确、可调，保温好，重复利用，完全可以满足工地标养工作的需要，为工地反复建设养护室节约成本。集装箱式标养室技术指标控温精度： $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ （水式加热管）控温范围 90%（相对湿度）（一般为大功率负离子加湿器）加热功率：2KW制冷功率： $< 2\text{KW}$ （标养室专用空调）加湿功率：60W 电源稳压： $220\text{V} \pm 10\% \text{V}$ 电源频率：50HZ适用面积：6*2.4米标准集装箱。设备清单：温湿度控制器一台，传感器一套，加热水箱一台，负离子加湿器一套。注：可加工定做养护室试块架子