

(代理pa66杜邦) 70G43L

产品名称	(代理pa66杜邦) 70G43L
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	27.00/KG
规格参数	厂家(产地):美国杜邦 牌号:70G43L 备注说明:本色
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

产品详情

一.PA66干燥解决:假如生产加工前原材料是密封性的,那麼就沒有必需干燥。殊不知,假如存储器皿被开启,那麼提议在85 的暖空气中干燥解决。假如环境湿度超过0.2%,还必须开展105 ,12小时的真空干燥机。二.PA66熔融温度260~290 。对夹层玻璃 防腐剂的物品为275~280 。熔融温度应防止高过300 。三.PA66磨具温度;提议80 。磨具温度将危害 晶粒大小,而晶粒大小将危害商品的物理学特点。针对厚壁塑料件,假如应用小于40 的磨具温度,则塑料件的晶粒大小将伴随着时间而转变,以便维持塑料件的几何图形可靠性,必须开展退火处理。四.PA66注入工作压力;一般在750~1250bar,在于原材料和设计产品。五.PA66注入速率;高速(针对加强型原材料应略低一些)。过流道和进胶口:因为PA66的初凝很短,因而进胶口的部位十分关键。进胶口直径不必低于0.5*t(这儿t为塑料件薄厚)。假如应用热流道系统,进胶口规格应该比应用基本过流道小一些,由于热流道系统可以协助阻拦原材料太早凝结。假如用闯进式进胶口,进胶口的小直径理应是0.75mm。六.优势;1、具高抗拉强度;2、耐韧、抗冲击性全优;3、自润性、耐磨性能佳、抗药性品行优;4、超低温特点佳;5、具自熄性。七.主要用途;1、[电子元器件](#)家用电器:[射频连接器](#)、卷线轴、记时器、护盖[隔离开关](#)、[电源开关](#)壳座、电源插座、连接头、密封圈等;2、轿车:风扇、把手、油盖、进气口格栅、储水箱护盖、插座、

[气动工具](#)

等;4、别的:气动工具、保护罩、扇叶、传动齿轮、机床配件、健身器材、小玩具产品、束线带等