

防爆气体灌装秤防爆灌装机安胜国际防爆定量灌装秤液体防爆定量加注机

产品名称	防爆气体灌装秤防爆灌装机安胜国际防爆定量灌装秤液体防爆定量加注机
公司名称	安徽安胜防爆电气有限公司
价格	16000.00/套
规格参数	品牌:安胜防爆 型号:ASS 产地:安徽蚌埠
公司地址	沫河口工业园区港口产业园五蚌路6号—1号院内6号厂房
联系电话	16655026544

产品详情

防爆定量灌装机

ASS系列防爆定量灌装秤

通过ISO9001：2000质量体系认证 技术指标 准确度：III级 分度值：50g 量程：120Kg
显示：三个显示视窗，12位0.8英寸LED，6位0.5英寸LED，9只状态指示灯 键盘：20只轻触键盘
通讯：有线、无线传输方式（可选择）工作电源：10VDC（-25% + 25%）工作温度：-10 + 40 ° C
工作湿度：< 90%RH（无结霜）额定功率：2.4W

防爆等级：ExdeIICT4Gb

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

使用范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

使用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

使用于温度组别为T1~T6的环境；

应用范围：设备适用于医药、食品、化工原料等液体物料准确定量之灌装。

基本参数：

使用电源	AC220V 50/60HZ 0.2KW	灌装能力	50~70桶/Hr
使用气源	0.5~0.7 Mpa	灌装精度	0.05% F.S.
灌装量	100~300kg	灌枪材质	SUS304/SUS316/PTFE(可选)
分度值	0.1kg	防爆等级	Exd11BT4

系统特点：

系统采用可编程PLC控制器、全中文引导操作，性能可靠；

灌枪整体工艺制作，杜绝滴漏、防飞溅；快拆接头，拆洗方便；

系统目标值自由设定，灌枪高度可调，适合各种规格包装桶快速灌装；

配置大小球阀组及双段灌枪，大、中、小及微量四段灌装设计，灌装稳定快速；

秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护；

净重/毛重(每桶自动去皮)两种灌装方式自动选择；

一键操作，易上手；多窗口显示灌装量、桶数、累计量等信息；

稳定性好、减少损耗、节约成本，提高作业效率，减少人工操作压力；

具有废弃收集功能，避免液体物料废弃对环境的污染。

功能选配：

送料泵-过滤器 贴标机-码垛机-充氮装置-其他定制

可选机型：

标准型-防爆型

产品概述：

液体灌装机是一种自动化程度极高的包装设备，其主要功能是将液体物料自动灌装成预定设置的重量。

液体灌装机在灌装过程中可以有效避免物料溢出，较大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人

员进行有效地劳动保护。其系统工作稳定可靠，操作简单，灌装准确。灌装机主要由灌枪装置、PLC系统

控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。

备注说明：

欲了解设备详细资料，欢迎在线或来电咨询，我们会根据贵公司产品特性及具体要求，提供详细的设计方案及报价，谢谢！