

自然通风天窗厂家供应 济宁自然通风天窗 优扬通风器

产品名称	自然通风天窗厂家供应 济宁自然通风天窗 优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

自然通风天窗

1, 屋顶通风器吊装, 用绳子捆四圈螺纹, 螺纹环应拧到大应力方向。长距离或高度排出的空气的升降, 应取出百叶风问。为了避免危险。自然通风天窗

2, 屋顶通风器与普通电机, 电机出口到壳体外部出线盒。为方便用户连接, 螺纹孔在广场的卷帘门的侧面设有一个M20。然后用户可以把电线到风的螺栓孔的孔, 在绝缘套管保护线的应用。如果用户不使用该连接孔。Na螺栓应用。

3, 叶片的角度调整前厂。用户不能白线变化或风扇性能也会发生变化。

4安装风机基础表面应平整, 坚实的圈子, 风机基础自然紧密, 不打基础的加入, 也不允许安装面间隙过大, 风机的瀑布。螺栓拧紧。

5, 屋顶通风器在安装组件的详细检查风扇连接器是否损坏, 松动现象, 发现问题要及时纠正。在同一方向的叶轮旋转方向和标志。自然通风天窗

无动力屋顶通风器使用中的弊病自然通风天窗

(1) 国产耐300~700 的高温风机, 不经处理的高温烟尘直接通过引风机, 如风机水冷系统冷却装置断水等控制失效时, 可引起主轴、轴承的变形, 破坏叶轮旋转的动平衡而引发振动, 自然通风天窗厂家供应, 故紧急事故发生率较高。

(2) 高温风机的启动, 当温差很大时, 如不认真对待, 电机易超载, 有被烧毁的危险。

(3) 高温除尘系统输气管道气密性较差，若漏风率超过20%时，使管内气温下降过快，气体中水份易结露，使粉尘粘在叶轮上，都会导致屋顶通风器运行的全压和内效率均下降；与此同时运行风量和实耗功率均增大，继而使吸风点源的通风效果变差。自然通风天窗

自然通风器是利用自然界空气对流原理，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，以提高室内通风换气效果的一种装置。它不用电，无噪音，可长期运转，排除室内的热气、湿气和秽气。在发达国家早已十分流行，有数十年的历史了，国内，随着钢结构建筑的大量问世，安装使用自然通风器，也日渐增多。自然通风天窗

它具有的优势有：

- 1、许多工业厂房，特别是彩钢板建筑，散热条件差，夏天闷热异使工作效率下，质量下降。如装设通风器可有效地改善室内空气品质提供舒适的工作环境，增进工作效率。
- 2、不少工业，因生产的特殊性质，厂房自然通风天窗，造成厂内的空气污染，不仅环境品质低落，长此以往，员工的健康必定受到伤害。但是，济宁自然通风天窗，装设了自然通风器，室内通风效果改善，可以有效地保护员工健康。
- 3、许多火灾事故中，常有人被浓烟呛伤，自然通风屋顶开天窗，如装设自然通风器，可迅速大量的排出浓烟，给人们更多的逃生空间，所以它也是一种安全装置。自然通风天窗
- 4、地球上的资源已经极为贫乏，而环境污染又日趋严重。如装设自然通风器，可以节约大量能源，是一种实用的环保产品。

自然通风天窗厂家供应-济宁自然通风天窗-优扬通风器(查看)由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司(www.yytfc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优扬通风器——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市唐庄后街工业园北首，联系人：杨经理。