

气动快开平板刀闸阀

产品名称	气动快开平板刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X、F-1 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动快开平板刀闸阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点，不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了阀门的综合性能。该产品通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。品种齐全。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。气动快开平板刀闸阀主要结构与特点本阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。本阀结构特点：1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安装维修方便。

气动快开平板刀闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动快开平板刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬

气动快开平板刀闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48	100	125	335	4-M16
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48	120	145	363	4-M16
MPa	80	51	125	150	395	4-M16		80	51	135	160	395	4-M16
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51	155	180	465	8-M16
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57	185	210	530	8-M16
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57	210	240	630	8-M20
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70	265	295	750	8-M20
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900	12-M20
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76	368	400	1120	12-M20
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76	428	460	1260	16-M20
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89	482	515	1450	16-M22
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89	532	565	1600	20-M22
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114	585	620	1800	20-M22
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114	685	725	2300	20-M27
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127	800	840	2500	24-M27
	800	127	880	920	2800	24-M27		800	127	898	950	2800	24-M30
	900	154	980	1020	3100	27-M27		900	154	1005	1050	3100	28-M30
	1000	165	1080	1120	3400	28-M27		1000	165	1115	1160	3400	28-M30
	1200	190	1295	1340	3600	32-M30		1200	180	1325	1380	3600	32-M36