

# 杜邦POM 23P POM 美国杜邦 23P

产品名称	杜邦POM 23P POM 美国杜邦 23P
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	1.00/kh
规格参数	提供技术支持:货源稳定 POM23P:专业进口聚甲醛 美国杜邦:23P
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

专业进口聚甲醛POM23P 原料供货 2700 300AS BKPOM美国杜邦23P、 美国杜邦2700、300AS BK原料供货

代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订当天发货。

代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

美国杜邦POM(杜邦中国总代理商)

供应POM美国杜邦100高粘度, 高韧性

供应POM美国杜邦100P高韧性

供应POM美国杜邦100T高韧性

供应POM美国杜邦107高刚性, 耐热性好

供应POM美国杜邦127UV高刚性, 抗UV

供应POM美国杜邦1700P高流动性

供应POM美国杜邦23P均聚甲醛

供应POM美国杜邦500聚甲醛, 抗冲击性强

供应POM美国杜邦500P高刚性, 高强度, 齿轮

供应POM美国杜邦500AF 20%PTFE增强，高耐磨

供应POM美国杜邦500AL添加化学润滑剂

POM(聚甲醛 ( POM ) 均聚物) 23P/陶氏杜邦查看供应找相似产品收藏分享纠错物性表下载

产品说明

特性：均聚甲醛，运动器材

您是该物性表的第18958位访客

总体描述

材料状态流通，正常

特性耐磨;增强;耐高温;通用

用途汽车领域的应用

加工方法注塑;挤出;吹膜

物性数据来源暂无来源关于中塑产品认证

形态粒子

物理性能测试条件属性值单位测试方法

比重无ASTM D-792/ISO 1183

机械性能测试条件属性值单位测试方法

弯曲强度kg/cmASTM D-790-03

断裂伸长率%ASTM D-638-02a

拉伸屈服强度kg/cmASTM D-638-02a

热性能测试条件属性值单位测试方法

热变形温度0.46MPa ° CASTM D-648-01

热变形温度 ° CASTM D-648-01

熔融温度 ° CASTM D-3418/ISO 3146

冲击性能测试条件属性值单位测试方法

悬壁梁缺口冲击强度kg/cmASTM D-256-02

