

防水涂料、防水材料、K11柔性防水涂料通用型

产品名称	防水涂料、防水材料、K11柔性防水涂料通用型
公司名称	四川联接建筑防水工程有限公司
价格	160.00/一桶
规格参数	联接:联接 5、20kg:5、20kg 四川:四川
公司地址	华阳街道华阳大道一段50号都市港湾1栋一层5号
联系电话	15828580822

产品详情

四川联接建筑防水工程有限公司成立于2010年。是一家专业生产、销售、防水施工为一体的防水工程公司，主要专业销售建筑防水涂料、内外墙防水涂料、隧道防水、堤坝防水、高分子聚乙烯丙纶、丙纶粘结胶粉、建筑胶粉、堵漏王、高效透明防水剂、高效室外透明防水宝、砂浆防水剂及各种防水材料。生产厂位于成都市天府新区吉田，公司位于成都市天府新区华阳大道一段。具有国家防水施工专业二级资质。多年来一直致力于研发生产建筑防水材料。与众多地产开发商、建筑总包公司以及防水工程公司提供质优价廉的防水材料，公司全体同仁热诚欢迎各界人士来人、来电、来函质询。

产品规格：5kg 20kg

产品说明

联接K11防水涂料是一种丙烯酸高聚物改性的双组份聚合物水泥防水浆料。它既具有有机材料弹性高的特点；又有无机材料的耐候耐久的优良特性。该产品形成的防水膜坚韧、耐久、耐磨、粘结性好，阻止水的渗透。可直接在防水膜上进行砂浆抹灰和粘结瓷砖。

产品特点

- 1、富有柔韧性，能适应建筑结构轻微的震动以及一定程度的位移。
- 2、粘接力佳，不但能与基面有良好的粘接性，而且防水层上也可以直接抹灰、找平、粘接石材、瓷砖等。
- 3、能在潮湿或干燥的多种材质的基面上施工。
- 4、可对轻质疏松的地材以及预浇接缝进行封闭。

5、固化时间短，在常温、通风干燥的环境下，涂层时间小于3-6小时。

适用范围

室内外的水泥、混凝土结构、砖墙结构的地下室、隧道、水库大坝、水池、卫生间、浴室、地面等处的防水、防潮、防渗。

施工工艺

- 1、基面处理：基面要求平整、干净、牢固、无渗漏、无明水，凹凸不平及裂缝应找平。
- 2、将A料和B料按比例配合搅拌均匀制成浆料。
- 3、用刷子或滚筒将浆料均匀的涂刷于处理好的基面上，施工过程中保持间隙性搅拌，以防沉淀。
- 4、做完一遍后必须等待其略为干固后（刚好不沾手），再做第二层，一般需要1~2小时。如果第一层完全干透后需要施工第二层时，应该喷洒少量清水，保持基面湿润。
- 5、每一层的厚度不易太厚，以利于养护固化。施工完毕上一道工序后方可进行下一道工序的施工。

参考用量

参考用量：1.0mm-1.6~2.0kg/M² 1.5mm-2.4-3.0kg/M² 2.0mm-3.6-4.0kg/M²

注意事项

施工温度宜在5℃以上，雨天不能施工。

涂料在使用前先将胶乳搅匀，如胶乳粘度大，可适量加水稀释。

产品应密封储存在0℃以上干燥通用的仓库，保质期12个月。

涂膜尚未固化前，应注意保护，禁止踩踏和堆放重物及尖锐物体。