

EPS聚苯板厂 双悦建筑装饰 江苏EPS聚苯板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | EPS聚苯板厂 双悦建筑装饰 江苏EPS聚苯板 |
| 公司名称 | 山东双悦建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东临沂兰山枣沟头镇徐家庄村 |
| 联系电话 | 15265176666 |

产品详情

引起外保温系统脱落的原因：

- 1、所用的胶粘剂中所含的纯丙树脂乳液和不含铁分子的硅砂达不到外保温专用技术对产品的质量、性能要求或采用机械固定时锚固件的埋设深度不够和锚固数量过多，江苏EPS聚苯板，板缝间设置锚栓，锚栓分布尺寸不正确。
- 2、粘结胶浆配比不准确或选用的水泥不符合外保温的技术要求而导致外保温系统的脱落。
- 3、基层表面的平整度不符合外保温工程对基层的允许偏差项目的质量要求、平整度偏差过大。
- 4、基层表面含有妨碍粘贴的物质，没有对其进行界面处理。
- 5、粘结面积不符合规范要求、粘结面积过小，未达到30%粘结面积的质量规范要求(不同厂家的产品对粘结面积的要求是不一样的)。
- 6、采用的聚苯板的密度不足18kg/m³或过大、导致其抗拉强度过低、满足不了保温系统自重及饰面荷载对其强度的承载要求、导致苯板中部被拉损破坏。

胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料满粘聚苯板做法以及聚苯板内侧横槽设计使聚苯板受粘面积增大，EPS聚苯板报价，聚苯板各点受力均匀，系统综合粘结强度 0.10MPa，聚苯板薄抹灰外墙外保温系统粘结面积为30%，粘结力=0.10 × 30%=0.03 MPa，胶粉聚苯颗粒贴砌聚苯板系统粘结强度是聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的3倍多，而且板缝处的胶粉聚苯颗粒浆料良好的透气性使得粘结层受水蒸气的影响要小于对聚合物胶粘剂的影响，因此该系统更具安定性。

聚苯乙稀泡沫保温板又名泡沫板和EPS保温板，它是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯

珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，EPS聚苯板厂，其有微细闭孔的结构特点，主要用于建筑墙体，屋面保温，EPS聚苯板供应商，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛。

热固型改性聚苯板的特点：

- 1、热固型改性聚苯板A级防火、杜绝火灾：改性聚苯板不燃 型产品可达A2级，完全避免火灾发生;
- 2、施工简便、系统成熟：施工工艺和聚苯板体系相同，国内十几年的成熟应用，国外也已应用7-8年;
- 3、热固型改性聚苯板造价低廉、性价比高：成本造价低廉，基本和挤塑板持平;
- 4、热固型改性聚苯板技术令先、国内独创：采用韩国进口原料。

EPS聚苯板厂-双悦建筑装饰(在线咨询)-江苏EPS聚苯板由山东双悦建筑装饰工程有限公司提供。山东双悦建筑装饰工程有限公司(www.sdsybw.com)是山东临沂,保温、隔热材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在双悦建筑装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创双悦建筑装饰更加美好的未来。