高速公路护栏板b型防阻块 通程护栏板 东莞高速公路护栏板

产品名称	高速公路护栏板b型防阻块 通程护栏板 东莞高速公路护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

高速公路护栏板b型防阻块

1、护栏施工方案、施工方法：

1.1波形护栏的施工

波形梁钢护栏是为了防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故；为了吸收能量，减轻事故和车辆及人员的损伤程度及诱导视线和美化道路。

(1)、施工方案

①严格按招标文件要求选购材料，所有钢材按招标文件要求必须有材料质量证明。波形梁钢护栏的所用钢构件均采用热浸镀锌进行金属防腐处理，高强度螺栓进行热浸镀锌处理后对高强度螺栓连接表面要涂黄油，并进行磷化润滑处理，高速公路护栏板b型防阻块，在出厂时应密封包装，以防运输、保存期间生锈或弄脏。

②总的施工顺序为先单面护栏后双面护栏，最后防眩设施安装，采用分段施工，逐段连接，按段自检，实施全过程质量控制，确保全线优质完工。

③施工队设置打桩队二组，安装队二组，测量队一组，高速公路护栏板安装人工费，维修队一组，运输队一组，共计15人。拟配备DY300打桩机2台，交流电焊机2台，载重汽车1辆。

高速公路护栏板b型防阻块

波形护栏板为公路防撞设施，波形护栏板主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成

，东莞高速公路护栏板，根据公路等级不同而采用不同的规格波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。

波形护栏板为公路防撞设施，波形护栏板主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。

波形护栏相关参数：

（1）、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)

，波深85mm，板厚3mm/4mm。

（2）三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm

，板厚4mm。

（3）、圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

立柱长度1000mm /1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2000mm/ 2150mm。

（4）、方立柱：边长130mm， 壁厚6mm， 长度2540mm

。

（3）、柱帽：厚度2/3mm， 孔距100/150mm， 直径114/140mm。

（4）、防阻块：196*178*200mm， 厚度分3/4/4.25/4.5mm。

（5）、托架：长300mm， 宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

（6）、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

高速公路护栏板b型防阻块-通程护栏板-东莞高速公路护栏板由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司（www.sdtcjtss.com）是一家从事“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使通程护栏板在隔离栅、栏、网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！