

	竖向刚度 (kg/cm)	7.7	11	16	35.5	50	60.5	90	250
外形尺寸	d(mm)	40	50	75	88	106	130	130	160
		16	16	22	22	22	22	22	28
	d(mm)	90	100	120	150	160	190	190	250
	h(mm)	130	140	165	195	205	235	245	310
	h(mm)	dt1	145	155	180	210	225	255	265
	dt2								

产品详情

品牌

风机压力

材质

用途

详情

hq型阻尼弹簧悬吊减振器

分类：组合弹簧减振器

产品名称：

详细内容：

型号		ws-1	ws-2	ws-3	ws-4	ws-5	ws-6
技术特性	承载范围 (kg)	8-16	15-30	20-40	25-50	40-80	50-100
品牌	沈阳华核	型号		HQ型	阻尼弹簧	悬吊减振	
风机压力	中压风机	自载频率 (hz)	3.87	3.48	3.08	3.02	3.12
材质	铁壳风机	气流方向	性能	7	11	12	低噪音风机
用途	管道风机、锅炉风机、空调风机、排烟风机、屋顶风机	竖向刚度 (kg/cm)	70	70	80	95	95
外形尺寸	a(mm)		70	70	80	95	95
			16	16	22	22	22
	d(mm)	ws1	8.5	8.5	10.5	10.5	12.5
	ws2	95	95	130	150	150	170
	h(mm)	120	120	170	190	190	210
产品名称：	hq型阻尼弹簧悬吊减振器						

型号

dt-10

dt-30

dt-50

dt-80

dt-160

dt-24

dt-42 dt-70

0 0 0

技术特性

承载范围 (kg)

8-16

15-30

30-60

60-120

110-220

160-3 240-2 500-

20 80 00

自载频率 (hz)

3.87

3.48

3.02

3.12

2.74

2.5 2.5 3.1