

波形防撞护栏板批发 仙桃防撞波形护栏板 君宏护栏板

产品名称	波形防撞护栏板批发 仙桃防撞波形护栏板 君宏护栏板
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

波形护栏常用规格

波形护栏发明专利涉及到一种公路中央政府隔开带开口处用组合式波形板主题活动式钢护栏，该防护栏由两块波型钢护栏板及彼此之间固定不动夹放的二根立柱组成，二根立柱固定不动夹装在两块波型钢护栏板中间。在公路一切正常运营时，该防护栏运用插下立柱可便捷地插进开口处事先设定的插下孔壁，具有防护和安全防护功效，另外与公路外面的防护栏带相映衬，整齐划一，美观大方配tao。车子对其撞击时，乡村防撞波形护栏板，因为波型钢护栏板有优良的抗撞特性和消化吸收动能的功效，既不易被撞烂，另外又可对车子和驾驶人员具有非常好的维护功效。当地面检修或其他缘故必须并通时，可便捷地把开口处的每组防护栏立柱拔出来挪走，开拓安全通道，有利于che辆行驶。波形护栏常见规格型号：双波波形护栏：4320毫米×310Mm×85mm×2mm/4mm三波波形护栏板：4320毫米×506毫米×85mm×2mm/4mm波形护栏双波立柱：114mm/140Mm×4.5毫米×高宽比；波形护栏三波立柱：114mm/140Mm×4.5毫米×高宽比；立柱间隔：分成两米间隔和4米间隔；接口方式：立柱与木板接口方式有防阻块式（九孔板配tao）和托平台式（十填料）二种。热浸镀锌钢护栏是以冷拔后的波形板为基体原材料，在其内外表层上粘附一层热浸镀锌层，使其与基体坚固融合并且长期性平稳的商品。热浸镀锌钢护栏的基体原材料是碳素钢，其物理性能及成分指标值不少于GB/T700—1988的Q235型号钢的规定，因而它具备优良的冲击韧性和抗冲击性；表层锌层用0或1锌锭，选用热镀锌的方法使其与基体牢固地融合在一起。该商品锌层匀称一致，外型整平光洁，有一定的装饰艺术能。并且粘合力强，强度高，耐蚀性强。

防撞波形护栏板

施工方案——由波形护栏生产提供——

一、单面波形梁钢护栏

1、立柱放样：

(1) 根据设计图和路基单位提供的路面中心线及高程数据放样，并以桥梁、隧道、涵洞等控制点进行测量定位

(2) 已实施的部分路肩墙和外挡墙如因连线不一致的，为了保证波形护栏的顺适，需在原路肩墙外增加砼或浆砌片石接顺。

(3) 对全线路肩预留孔进行调查，原则上在路肩施工单位预留孔位置安装护栏立柱。若原预留孔位置不符合要求或未留孔，首先汇报给监理工程师并重新确定护栏立柱的施工方法。

2、立柱安装

(1) 立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。

(2) 立柱应牢固地埋入土中，达到设计程度，并与路面垂直。

(3) 由于现场实际情况无法采用打入式方式施工。全线立柱施工均采用预留孔或钻孔后埋设立柱，混凝土回填。施工时应jing确定位。

(4) 立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。

3、防阻块安装：防阻块通过连接螺栓固定到立柱上，在波形梁安装前防阻块与立柱间的螺栓不应过早拧紧，应在护栏板安装到位后，再拧紧螺栓。

4、波形梁安装

(1) 护栏板的安装必须待立柱混凝土强度达到一定的强度后才能进行。

(2) 波形梁通过拼接螺栓相互连接，并由连接螺栓固定于立柱或横梁上。

(3) 波形梁的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，防撞波形护栏板喷塑，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

(4) 波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓通过防阻块或托架固定于立柱上。

(5) 当护栏的线形认为比较满意时，方可最后拧紧螺栓。

5、端头安装：端头安装应根据设计图设计的地锚端头及圆端头、中央开口端头等不同结构分别安装在不同的位置，凡需混凝土浇筑基础的地方，必须等到混凝土强度达到设计强度的70%以上拧紧连接螺栓。

波形护栏协调，可在小半径弯道上使用，波形防撞护栏板批发，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

波形护栏协调，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，通过护栏，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

护栏

安装护栏板的立柱工程对护栏板进行施工时，双波护栏板，应准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于

路基中各种管道的位置，高速防撞护栏，在施工过程中，不允许对地下设施造成任何损坏。工业用围栏(如厂区围栏、商业场地围栏)、农业用围栏(如田地围栏，仙桃防撞波形护栏板，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，高速防撞护栏板，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔离栏)等等。

工业用围栏(如厂区围栏、商业场地围栏)、农业用围栏(如田地围栏，畜牧围栏)、民用围栏(如建筑物顶围栏，围栏墙等)、公共设施围栏(如道路隔离栏)等等。

波形护栏板产品特点是具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点、材质采用优质钢板经防腐处理

波形护栏板产品用途是主要用于公路车道的隔离防护、高速护栏板

波形护栏板产品特点是具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点、材质采用优质钢板经防腐处理

波形护栏板产品用途是主要用于公路车道的隔离防护、高速护栏板

波形防撞护栏板批发-仙桃防撞波形护栏板-君宏护栏板(查看)由冠县君宏交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县君宏交通设施有限公司(www.junhonghulan.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.jhhb.cn)还是从事公路三波波形护栏板，高速波形护栏板价格，镀锌波形护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。