

杰瑞电气科技有限公司 恩施不锈钢编织带

产品名称	杰瑞电气科技有限公司 恩施不锈钢编织带
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

铜编织带组成结构：

(1) 股数*根数*套数/单丝线径

(2) 股数*根数*密数/单丝线径

铜编织带分类:紫铜编织带(TZ)，材质选优质紫铜圆线或镀锡铜(TZX)圆线，编织选单丝线径0.10mm—0.15mm以多股，经单层或多层编织而成。铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。铜编织带的直流电阻率(20°)不大于0.022 mm²/m，镀锡铜编织带的直流电阻率(20°)不大于0.0234 mm²/m。

铜编织带软连接中间采用铜编织带/镀锡铜编织带作为导体，两端采用铜端子，接头尺寸按客户要求生产，用冷压方法压制而成。制作流程:两种方式制成，一种传统方式取编织带为导电线两端套铜管冷压的方式，一种用先进的焊接设备经过高温熔压而成，也称为一体化铜编织带软连接

产品设计：在设计中，我们可根据用户要求使用各种规格的紫铜、镀锡铜编织带、线，可根据用户的图纸或样品定制

材质：中间采用铜编织线作为导体，铜编织线是用无氧铜丝编织，线0.10mm，0.12mm，0.15mm单丝，根据客户要求，柔软度，不锈钢编织带，通电强度等而成。

组成结构：

1) 股数*根数*套数/单丝线径

2) 股数*根数*密数/单丝线径

产品型号：

TZ（代表紫铜编织带/线） TZX（代表镀锡铜编织带/线）

1) TZ-15/10 TZ-代表材质（紫铜线） 15代表单丝线径0.15mm，10-代表截面积10平方

2) TZX-12/12 TZX-代表材质（镀锡铜线） 12代表单丝线径0.12mm，12-代表截面积12平方

杰瑞电气科技有限公司-恩施不锈钢编织带由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的铜制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进杰瑞电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！