

跑道地板公司 操场跑道地板公司 奥伯特

产品名称	跑道地板公司 操场跑道地板公司 奥伯特
公司名称	广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋
联系电话	13650056618

产品详情

环保塑胶跑道公司施工方案

即使在强烈的紫外线、臭氧、雨水、高温等天气条件下，它仍能保持其明亮的颜色。其耐磨性和硅聚氨酯水基表面层。需要高耐磨性和用途。3.优异的抗污染性能。硅聚氨酯表层坚硬致密。通过简单的清洗，体育场可以保持光洁如新。超过100万平方米的硅聚氨酯篮球场已被联合验证。硅聚氨酯篮球场的环保性和实用性使其成为优质课程的代名词。可在篮球场和网球场的建设中推广，为用户提供良好的运动体验。随着全民健身热的兴起，各地篮球场和网球场的建设方兴未艾，但很多人缺乏经验。通常不太了解它的过程。以下宏远体育场建设专家将向您介绍篮球场和网球场的建设过程。

刮胶时应注意速度包的一致性。橡胶的不平整部分应及时修补并及时整平。否则，硅酮聚氨酯网球场无法与球场完全粘合，影响了硅酮聚氨酯网球场的安装质量。刮掉橡胶后，橡胶的铺设就完成了。刮胶后，应仔细观察橡胶表面的厚度。如果厚度不一致，将其调平。胶水表面完全挂起后，清理多余的胶水颗粒。否则，硅聚氨酯网球场的美学外观将受到影响。竣工后，将再次仔细检查硅聚氨酯网球场体的整体安装质量。硅聚氨酯网球场受到了大多数运动爱好者的青睐，并且正在以非常快的速度发展。只要在安装中注意以上几点，安装的效果一定会达到。如今，在体育场安装和使用塑料跑道已经变得很流行。

然而，建造成本比普通跑道高，因此在使用时应注意一些问题。1.塑料跑道铺设完成后，只有经过7~10天的维护才能正常使用。2、保持塑料跑道清洁，3、塑料跑道应避免有害物质的污染和机械冲击。车辆不准在跑道上行驶，重物 and 正面粮食物品要堆放。运动员必须穿特殊的运动鞋或运动鞋。4.塑料跑道应避免化学物质、烟头和其他火种，热源应隔离。塑料跑道的边缘应该特别保护。如果出现牙齿损坏和起泡，跑道地板公司，应及时通知施工单位进行修复，以避免更严重的损坏。5、应尽量避免塑料跑道负荷。以免损坏跑道的橡胶表面。6、塑料跑道配有相应的排水设施。

运动场塑胶跑道施工

丙烯酸体育场涂料体系的共同特点是完全不含石棉、铅或其他化合物，符合环保原则。完全绿色环保，高抗紫外线，持久而深的颜色，不褪色，不脱落。易于维护，维护成本低，在任何天气条件下都耐用。有多种颜色可供选择，包括蓝色、红色、深绿色和浅绿色。使用寿命长，操场跑道地板公司，一般在6年以上。如果地基质量优良，可以延长使用寿命。表层可以有效缓解冲力，塑胶跑道地板公司，减少运动员的损伤和疲劳。国际网球协会(ITF)认可的产品适用于国际比赛场馆。丙烯酸涂层体系适用于混凝土基层和沥青基层，以合理的价格提供优质的L级运动场地材料。它被认为是一个经济休闲的专业网球场和篮球场系统。

- 1.粘合层:在混凝土基层上涂一层丙烯酸体育场专用粘合剂。该胶粘剂是一种水性环氧树脂，具有耐碱性，能紧密地粘结在水泥表面，并与中间涂层紧密结合，防止脱胶、起皱等问题。
- 2.地基加固层:一种不含石棉的掺有石英砂的丙烯酸乳液涂料，具有渗透性好、强度高的特点。可以提高场地的强度、平整度和使用寿命。
- 3.填充层:用丙烯酸中间涂层材料和石英砂铺设，通过调整石英砂的粒径和用量来控制球速。
- 4.表层:由丙烯酸漆制成，颜色鲜艳，抗紫外线，增加耐磨性。
- 5.漆线:丙烯酸特种白色标线漆，遮盖力强，使用方便。

为了在施工过程中促进成膜，在施工后，可以从漆膜挥发到大气中的物质，原则上，溶剂不会形成涂膜，也不应留在涂膜中。助剂:也称材料的辅助材料成分，但它们不能形成涂膜，在材料形成后可以作为涂膜的成分存在于涂膜中。助剂的作用是改善材料或涂膜的特定方面的性能。丙烯酸体育场材料具有减震性能，使用寿命长。

在田径比赛中，塑胶跑道的质量与运动员的成绩和人身安全密切相关。适当维护的塑料跑道具有更好的缓冲和防滑性能，这可以在很大程度上降低运动员受伤的风险。为了实现这一点，科学的清洁和维护至关重要。保养良好且经过专业清洁的塑料跑道使用寿命更长。定期检查塑料跑道并定期清除灰尘将有助于从一开始就防止跑道损坏。定期检查可以在保证跑道运动性能的基础上降低运动员发生事故的风险。负责维护跑道的工作人员需要清除散落的树叶、木头和垃圾等物体，并注意跑道边缘及时清除杂草、苔藓和藻类。此外，确保排水管畅通也是跑道维护工作的一部分。塑料跑道的清洁在跑道的清洁过程中，水管(刷子)可用于手动冲洗。油污可以用10%的氨水或清洁剂擦洗干净。您也可以使用安装式清扫器进行机械清洁，或者根据需要选择吸尘式清扫器来清洁跑道上的灰尘。同时，清洁设备应配备人造纤维棉，以防损坏跑道。叶片式鼓风机是另一种高效清洁方法，可快速清除附着在跑道表面的灰尘和淤泥。修复塑料跑道表面的小裂纹需要尽早修复，以防止它们扩展并影响其他区域。场地内体育设施(如跳远沙坑)改造时，应按照相关标准进行整改，不得损坏跑道表面。如果跑道表面严重损坏，必须及时联系专业维修公司。一旦跑道老化严重，有必要考虑重建塑料跑道。在重新铺设期间，操场跑道地板公司，将首先测试旧跑道的性能，以检查其抗拉强度、表面平整度和结构是否完整。在此基础上，将分析是否可以在原始基础上覆盖新涂层。铺设完成后，跑道需要维护7-10天才能投入使用。根据结构和材料，塑料跑道可分为预制塑料跑道、全塑料跑道、混合塑料跑道、复合塑料跑道、透气塑料跑道和三元乙丙橡胶塑料跑道。

操场跑道地板公司-操场跑道地板公司-奥伯特(推荐商家)由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司(www.gdobtsq.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥伯特——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋，联系人：谭晓平。