

# 福州华腾白铁加工 油烟机罩厂家 福州青口油烟机罩

产品名称	福州华腾白铁加工 油烟机罩厂家 福州青口油烟机罩
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

## 产品详情

哪些方面能够影响到通风管道的安装质量？

### 1、风管材质的选择

风管材质的选择，福州青口油烟机罩，对风管的施工质量也有很大的影响。一般而言为了保证风管的重量，需采用zui小板厚的风管，但除此外还需要综合考虑风管的尺寸和压力级别。从设计角度来看，值得注意的是一个系统可以同时存在几种对应于不同静压级别的风管板厚。

### 2、风管的横向连接

风管的横向连接有一定讲究，这种连接方式可以说是延续风管长度的一种手段，还具备增强刚度及保持风管jing确地横向尺寸的作用。通常横向连接的方式是角钢法兰连接，这种连接方式取决于壁厚，更取决于连接种类及板壁加固方式。

风管安装后的防护，为了防止施工现场的灰尘或杂物进入清洗过的风管中，需要施工人员进行风管安装后，油烟机罩批发，对暂时不安装的风管口、过滤口等敞开口要用塑料布妥善包扎。办公室的通风管道安装涉及到设计、安装、生产工艺、设备供应等各个内容，如果控制不好，可能导致整个系统不能达到设计要求，终影响到人们的使用。因此，油烟机罩厂家，在通风管道的安装过程中，安装人员要严格按照施工工艺进行安装，并进行质量控制工作，只有这样才能保证风管的安装质量，油烟机罩加工，达到使用要求。

风管道设备时的注意事项如下：

(1)对运送yi燃、yi爆气体的钢板风道，在风道联接法兰处应设备跨接线，并与静电接地网联接。

2)当水平风道高度在2m以上时，设备人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的设备人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物坠落伤人。

(3)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改变，双吊杆受力均匀。

福州华腾白铁加工(图)-油烟机罩厂家-福州青口油烟机罩由福州华腾环保有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州华腾环保有限公司(www.fzthb.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!