

PS35喜利得钢筋探测仪

产品名称	PS35喜利得钢筋探测仪
公司名称	上海仪器总店
价格	.00/个
规格参数	品牌:喜利得HILTI 型号:PS30/35 测量范围:5---120mm
公司地址	中国 上海市黄浦区 福州路305号
联系电话	86 021 63224676 13311616039

产品详情

品牌 喜利得HILTI 型号 PS30/35
测量范围 5---120mm

一、概述	喜利得ps30/35磁感定位仪，可帮助工地避免触及钢筋或铜管、铝管，一键式操作，透视保护层。混凝土及墙体藏着许多危险，这些危险不仅对电动工具产生危害，而且误工误事，阻碍工程的进展。卡住钻头或者损坏钻头属管路切断，都会造成损失。ps30/35能解决这些问题，使用这些工具是明智的选择，这可以减少损失。喜利得35可探测到深达120mm的钢筋以及80mm深的铜管或铝管。		
二、应用范围	bitmap		
1.探测5---120mm的金属【铁，铜或铝】			
2.快速准确定位钢筋位置。			
3.显示所探测金属深度（与ps30区别）			
三、特点			
1.高级别防水设计。			
2.防护等级ip54.			
3.坚固耐磨			
4机身有工程橡胶和工程塑料制成。			
5.一键式操作，手感舒适。			
四、技术参数			
型号 ps35磁感定位仪			
可探测钢筋范围			
> C mm8钢筋；5-120mm			
C 6-8mm钢筋；5-100mm			

非铁质金属探测范围							
最小 \varnothing 10mm,最小金属厚度2mm : 5-80mm							
钢筋探测极限深度 > \varnothing mm8钢筋 ; 5-120mm							
\varnothing 6-8mm钢筋 ; 5-100mm							
深度探测时精度 (垂直) 测量深度5-60mm : \pm 3mm							
测量深度60-80mm : \pm 5mm							
测量深度80-100mm : \pm 7mm							
测量深度100-120mm : \pm 11mm							
金属定位时精度 (水平) \pm 10mm							
被测物最小间距							
测量深度5-55mm : 35mm							
测量深度 55mm/间距深度 > 1.5							
电池寿命 碱性 : 8h(4*1.5vaaa)							
自动关机 5min							
操作温度 -15 -50							
防水防尘保护等级 ip54							
五、随机附件							
手带, 软包, 2支记号笔, 4节电池 (aaa), 使用说明, 产品证书, 提箱, px10单页							
六、优点							
<p>在开孔植筋时, ps35有着无可比拟的优势, 此工具不仅可以快速测定钢筋的位置, 同时可以显示此钢筋所在深度。可以快速标记出需要钻孔的位置, 以及清楚需要钻孔的深度, 避免了潜在的风险, 进一步加快了施工速度。在此工具可以找到确切的位置, 通过在混凝土表面做相应的标记, 标识出所需钻孔位置。若不使用此工具, 不仅影响施工效率, 而且将使得钢筋露出。</p> <p>ps30基于一键式操作, 不显示被探测物体深度。红/绿色led指示灯显示正下方是否有钢筋或铝管铜管。可快速显示位置, 简单方便。</p>							
七、脉冲技术							
<p>喜利得ps30/35简单易用, 外壳坚固耐磨, 表面重要部分采用工程塑料, 对意外跌落有保护作用。在这坚固的外壳是此工具的核心部件。喜利得脉冲技术, 在1秒钟之内发射1,000次信号, 最大程度的提升了精度, 特别是对混凝土钢筋探测, 有着无可比拟的高可靠性。喜利得特有的校准服务, 可以提供准确的探测结果。定期检查和校准, 定期符合相应要求的精度。</p>							