

# 编码DT-02C电子经纬仪

产品名称	编码DT-02C电子经纬仪
公司名称	上海仪器总店
价格	.00/个
规格参数	品牌:科力达 型号:DT-02C 放大倍数:30X
公司地址	中国 上海市黄浦区 福州路305号
联系电话	86 021 63224676 13311616039

## 产品详情

品牌	科力达	型号	DT-02C
放大倍数	30X	最短视距	1.4 ( m )
外形尺寸	165mm × 157mm × 318mm ( mm )		

主要指标							
2 , 中文双面液晶显示, 电子气泡补偿精度1 , 补偿范围 ± 4							
主要特点:							
绝对编码: 绝对编码度盘替代光栅盘;							
存储量大: 256组角度数据存储;							
超大屏幕: 超大字体, 读取更方便;							
中文显示: 全部中文化, 操作更简单;							
电路简约: 一个电路板完成全部工作, 世界水平;							
结构合理: 符合国人使用习惯;							
技术指标							
望远镜成像 正像镜筒长度 157mm 物镜有效孔径 45mm? 放大倍率 30 × 视场角 1 ° 30 ' 分辨率 3 "							
最小对焦距离 1.4m 视距乘常数 100 视距加常数 0							
测角部分							
测角方式绝对编码式编码盘直径 79mm 最小读数 1 " 精度 2 "							
激光指示器 ( 波长: 635 功率: 0.5mw 激光经纬仪适用 ) 聚集点方式调焦有效射程 120m							
探测方式水平角 双垂直角 双自动垂直补偿器系统 液体电子传感器 ± 4 ' 水泡补偿 ± 3 '							
管水准器 30 " / 2mm 水准器长水准器 30 " 圆水准器 8 '							
光学对中器成像 正像放大倍率 3 × 调焦范围 0.5m ~ 视场角 5 °							
数据输出接口	rs-232c						
物理特征							
使用环境温度 -20 ° c ~ +45 ° c							
机载电池可充电镍-氢电池/aa电池电压 直流6v 连续工作时间 10小时							

尺寸 165mm × 157mm × 318mm 重量 4.3kg