

糊树脂 糊树脂 天津化工

产品名称	糊树脂 糊树脂 天津化工
公司名称	天津市汉沽区九洲综合商品批发中心
价格	11000.00/吨
规格参数	牌号:糊树脂 厂家(产地):天津化工 用途级别:挤塑级
公司地址	中国 天津市 天津市汉沽区新开北路136号证券交易大楼五楼
联系电话	86 022 25660639 13802075695

产品详情

牌号 糊树脂 厂家(产地) 天津化工
用途级别 挤塑级
聚氯乙烯糊树脂（乳液法）

（p440、p450、r1069、p455）

产品性状态：白色粉末，对增塑剂、有机溶剂和填料有良好的混溶性，可制成塑料溶液、有机溶胶，并可加工成各种制品。

生产工艺：采用日本三菱化成乙烯公司的种子乳液法和种子微悬法技术。

用途：p440主要用于不发泡和微发泡的人造革，可用于喷染金属涂层、玻纤、浸渍及通用制品。

p450用于生产弹性地板的发泡层、发泡人造革和壁纸。

r1069用于制造弹性地板、人造革耐磨层，墙纸、玩具、瓶盖垫。

p455用于发泡壁纸、弹性地板的发泡层，发泡人造革。

技术数据：

项目	p440	p450	r1069	p455
聚合度	1500	1000	1900	900
k值	75	65	82	63
b氏粘度 mpa.s(50r/min)	5000	7000	5000	8000
挥发物 %	0.40	0.40	0.40	0.4
残留氯乙烯含量 ug/g	10.0	10.0	10.0	10.0
筛余物 (0.063mm筛 1.0 孔) %		1.0	1.0	1.0

粘度为：100pvc：60dop测得

包装：纸塑复合袋，净重20公斤/包

贮运及注意事项:应存放在干燥和通风良好的地方,防止受潮,不得露天堆放,防止高温、雨淋。运输时必须用洁净有蓬的运输工具，防止雨淋和污染。

产地：天津化工

注：最终技术性能以工厂出厂标准为

联系电话：13802075695 孟经理