

TL(R)型脱硫泵 联合盛鑫

产品名称	TL(R)型脱硫泵 联合盛鑫
公司名称	石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:联合盛鑫 型号:TL(R)型脱硫泵 材质:耐磨合金
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄桥东区建设大街6号西美大厦
联系电话	86 0311 89658756 13933166076

产品详情

品牌	联合盛鑫	型号	TL(R)型脱硫泵
材质	耐磨合金	性能	耐腐耐磨
用途	脱硫泵	泵轴位置	卧式
流量	1500~14000 (m3/h)	扬程	12~32 (m)

型号	tl(r)型脱硫泵	适用范围	火电厂烟气脱硫工程浆液循环泵
流量	1500-14000 (m3/h)	扬程	12-32 (m)

性能介绍：

结构特 •

- 采用可更换的硬质合金内衬或橡胶内衬的双泵壳结构，具有良好的耐磨、耐腐蚀性，可靠性高。
- 后拆式结构，在不拆卸进、出口管路的情况下，方便检查或更换叶轮与机械密封。
- 高效的硬质合金叶轮。
- 油润滑、高容量的轴承组件。
- 轴封采用集装式机械密封，寿命长，维护量少。
- 泵与驱动机直联的设计。优点：
- 易损件寿命长
- 轴承、机械密封寿命长
- 维护方便
- 运行费用低
- 可靠性高

应用领域：火电厂烟气脱硫工程浆液循环泵

性能介绍：

结构特点：•

- 采用可更换的硬质合金内衬或橡胶内衬的双泵壳结构，具有良好的耐磨、耐腐蚀性，可靠性高。
- 后拆式结构，在不拆卸进、出口管路的情况下，方便检查或更换叶轮与机械密封。
- 高效的硬质合金叶轮。
- 油润滑、高容量的轴承组件。

轴封采用集装式机械密封，寿命长，维护量少。 • 泵与驱动器直联的设计。优点： • 易损件寿命长 • 轴承、机械密封寿命长 • 维护方便 • 运行费用低 • 可靠性高
应用领域：火电厂烟气脱硫工程浆液循环泵。