

德州PVC板 PVC板 三塑耐磨材料

产品名称	德州PVC板 PVC板 三塑耐磨材料
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

产品详情

PVC材料简介：

PVC材料，价格便宜，应用广泛，需加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。不易被酸、碱腐蚀；对热比较耐受。PVC具有阻燃、耐化学性高、机械强度及电绝缘性良好的优点。PVC材料对光、热的稳定性较差。软化点为80℃，于130℃开始分解。在不加热稳定剂的情况下，PVC 100℃时即开始分解，130℃以上分解更快。

德州市三塑塑料制品有限公司主要生产制造：超高分子量聚乙烯板材，聚乙烯板材，高耐磨聚乙烯板，PVC板加工，PE面板，PA板材，MC尼龙板，PVC板，PE板材，聚乙烯衬板，煤仓尼龙衬板，PP板，尼龙衬板，抗压聚乙烯板，耐磨塑料板等产品。

PVC板的种类及应用：

硬度PVC板：该产品质量执行GB/T4454-1996，具有良好的化学稳定性，PVC板规格，耐腐蚀性，硬度大，强度高，强度大，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水，不变形，易加工等特点。该产品是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料，PVC板，被广泛用于化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、电子、通讯及装潢等行业。

PVC软板（卷材）：表面光泽，柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择，该产品用料上乘，制作精细，应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，具有优良的可焊接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。应用于化工，电镀，电解槽的衬里，绝缘垫层，火车、汽车内饰及辅助材料。

PVC板材性能：

一般性能 PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂来调整。力学性能 PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质PVC的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15 MPa。但断裂伸长率高达200%-450%。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。热学性能 PVC的耐热稳定性十分差，140 即开始分解，熔融温度为160 。PVC的线膨胀系数较小，具有难燃性，德州PVC板，氧化指数高达45以上。因此在加工过程中需要加入热稳定剂，来保证产品的性能。电学性能 PVC是一种电性能较好的聚合物，但由于本身的极性较大，电绝缘性不如PP和PE。介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般适于中低压和低频绝缘材料。环境性能 PVC可耐大多数无机酸、碱、盐等。

德州PVC板-PVC板-三塑耐磨材料(查看)由德州市三塑塑料制品有限公司提供。德州市三塑塑料制品有限公司(www.dzsansu.com)是从事“煤仓衬板,高分子衬板,pe板,pp板,尼龙板,塑料异型件,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理

。