

G(GH)型沙砾渣浆泵 联合盛鑫

产品名称	G(GH)型沙砾渣浆泵 联合盛鑫
公司名称	石家庄联合盛鑫泵业股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:联合盛鑫 型号:G(GH)型沙砾渣浆泵 材质:A05
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄桥东区建设大街6号西美大厦
联系电话	86 0311 89658756 13933166076

产品详情

品牌	联合盛鑫	型号	G(GH)型沙砾渣浆泵
材质	A05	性能	耐磨
用途	沙砾渣浆泵	泵轴位置	卧式
流量	- (m ³ /h)	扬程	- (m)

结构特点：采用卧式、单泵壳结构，过流部件采用硬镍、高铬耐磨材料，具有良好的耐磨、耐腐蚀性和高可靠性。较低的必须汽蚀余量 n_{pshr} 。过流通道宽畅，可用于大颗粒强磨蚀物料连续输送。筒式结构轴承组件，选用大容量轴承设计，轴承采用脂润滑、油润滑以适应不同的使用工况。可调节叶轮与护板之间的间隙，保证泵的高效运行。轴封采用填料密封、付叶轮密封和集装式机械密封，适应不同的工况要求。泵与驱动机可选用直联传动、三角带传动、液力耦合器传动、减速器传动。泵的出口方向可在360度任一位置旋转安装，以适应不同的现场安装条件。优点：易损件寿命长效率高、低能耗维护方便运行费用低可靠性高应用领域：用于输送强磨蚀、大颗粒的渣浆。如：采矿、金属冶炼爆渣的输送、泥船挖泥、疏浚河道等