

玉丰节能科技值得信赖 泡沫混凝土公司 南通泡沫混凝土

产品名称	玉丰节能科技值得信赖 泡沫混凝土公司 南通泡沫混凝土
公司名称	杭州玉丰节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元914室
联系电话	15869131169

产品详情

一. 保温隔热应用

泡沫混凝土内部包含大量封闭气孔，气孔内不流动的空气是很好的绝热介质，可切断热交换。其密度越低、气孔越多、绝热性就越好。特别是密度低于 500kg/m^3 的泡沫混凝土，其导热系数小于 0.09w/m.k 。通常把导热系数低于 0.23 的材料称为绝热材料，把低于 0.14w/m.k 的绝热材料称为保温材料。泡沫混凝土大多数均低于 0.14w/m.k ，多数低于 0.09w/m.k ，因而是良好的保温隔热材料。

建筑保温隔热应用

建筑保温隔热是泡沫混凝土主要应用领域，目前占泡沫混凝土总产量的80%用于建筑保温。它的良好保温性能与建筑节能的政策拉动，促使它在建筑保温领域开始规模化应用。目前，开发应用的重点已开始向墙体转移，泡沫混凝土施工，下一轮应用热潮，将会主要是自保温墙体。各种泡沫砌块、泡沫墙板、泡沫现浇墙体、各种复合结构外墙外保温板等已在各地纷纷推出，南通泡沫混凝土，其规模化生产应用已拉开了序幕。从全国总体来看，泡沫混凝土在建筑保温的应用，已从初期发展到推广应用阶段，在3~5年内将出现应用高峰。

修建运动场和田径跑道。使用排水能力强的可渗性泡沫混凝土作为轻质基础，上面覆以砾石或人造草皮，作为运动场用。泡沫混凝土的密度为 $800-900\text{kg/m}^3$ 此类运动场可进行曲棍球，足球及网球活动。或者在泡沫混凝土上盖上一层 0.05m 厚的多孔沥青层及塑料层，则可作田径跑道用。

(3)管线回填。地下废弃的油柜、管线(内装粗油、化学品)、污水管及其他空穴容易导致火灾或塌方，采用泡沫混凝土回填可解决这些后患，费用也少。泡沫混凝土采用的密度取决于管子的直径及地下水位，一般为 $600-1100\text{kg/m}^3$ 。建筑保温若全部应用泡沫混凝土，包括屋面隔热保温层，泡沫混凝土哪家好，墙体保温层，地暖保温层(或垫层)，泡沫混凝土公司，等于用泡沫混凝土把整个屋子包起来，一平米建筑面积大约需要 $0.2\text{m}^3 \sim 0.5\text{m}^3$ 泡沫混凝土(屋顶、地面、四壁均以 5cm 保温层计算)，一座 1 万平米建筑面积的建筑，就需泡沫混凝土 $2000\text{m}^3 \sim 5000\text{m}^3$ 。全国的新建建筑及原有节能改造若均采用泡沫混凝土，其需求量将是天文数字。玉丰节能科技值得

信赖(图)-泡沫混凝土公司-南通泡沫混凝土由杭州玉丰节能科技有限公司提供。杭州玉丰节能科技有限公司(www.hzyfjnkj.cn)为客户提供“泡沫混凝土,泡沫轻质土”等业务,公司拥有“玉丰节能”等品牌,专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询,联系人:郭玉坤。