

苏州3m胶带 冠昌包装为您服务 3m胶带厂家

产品名称	苏州3m胶带 冠昌包装为您服务 3m胶带厂家
公司名称	杭州冠昌包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚莫干山路1984号
联系电话	13858053228

产品详情

粘接表面必须洁净、干爽、平滑、不能有锈迹及油污。操作时应避免手指与胶面接触，3m胶带定制，粘贴后须用力压，以保证胶面的充分接触。

先进行适当打磨，建议使用3M公司清洁绒布，除去锈迹，并增加微接触面积，提高粘接效果。

一般表面，推荐使用酒精(IPA)与水混合液(混合比为1：1)清洁油污及灰尘。

使用干净的布或纸巾把粘接表面清洁干爽。

对于一些粗糙度很大，网孔很多，极度易潮湿(如玻璃)，会产生化学反应(如黄铜)的表面，需要进行预处理，建议使用底涂剂。

压力

较小面积的粘接物：为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，使胶带与粘接表面充分接触，建议使用刮板及或滚轮。

较大面积的、跨度较长的粘接物：为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，使胶带与粘接表面充分接触，3m胶带多少钱，并用重物平均压12小时，以增加胶带与粘接物表面接触，或用夹具平均夹住，使胶带与粘接物表面充分接触。

粘合压力为25PSI：胶带与被粘贴物必须保证充分接触，切勿用于严重凹凸不平的表面上。

导电布是以纤维布（一般常用聚酯纤维布）为基材，经过前置处理后施以电镀金属镀层使其具有金属特性而成为导电纤维布.可分为:镀镍导电布，镀金导电布，镀炭导电布，苏州3m胶带，铝箔纤维复合布.外

观上有平纹和网格区分。

可用于从事电子，电磁等高辐射工作的专业屏蔽工作服，屏蔽室专用屏蔽布；IT行业屏蔽件专用布，当家的触屏手套，防辐射窗帘等。导电布衬垫采用高导电性和防腐性的导电布，内包高弹性的PU泡棉，经过精密加工而成。导电布衬垫具有良好的电磁波屏蔽效果。可按照客户要求加工各种不同形状和尺寸，广泛用于各种电子产品的EMI

EMC防治。导电布材料是在聚酯纤维上，3m胶带厂家，先化学沉积或金属物理转移金属镍到聚酯纤维上，在镍上再镀上高导电性的铜层，在铜层上再电镀上抗氧化机防腐的镍金属，铜和镍结合提供了良好的导电性和良好的电磁屏蔽效果，屏蔽范围在100K-3GHz。

设计优点编辑强力胶粘无论是（可重复位）或（结构强化）等功能选择，胶在应力分布上更为均匀，在机械固定压力下仍可表现稳定的附着力。

隐藏式的贴合效果

运用胶带组装可保持表面的干净与平整，给设计者提供更宽广的发挥空间。

降低成本及提高制造过程效率

你可简化或替代制造过程中铆钉、焊接、表面再处理及清洁等步骤，而且易于徒手使用。3M自动背胶系统更有助达成高产量的目标。

接合、密封、填补缝隙同步完成

不同的厚度选择，你可轻易地同时完成接合、密封、填补缝隙等操作。

减振及吸音效果

3M粘弹性减振高分子聚合（Viscoelastic Damping Polymers）可协助您达到这些效果。

苏州3m胶带-冠昌包装为您服务-3m胶带厂家由杭州冠昌包装材料有限公司提供。杭州冠昌包装材料有限公司（www.hzgcby.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！