

砼增强剂厂 科利奇建筑材料 砼增强剂

产品名称	砼增强剂厂 科利奇建筑材料 砼增强剂
公司名称	东莞市科利奇建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇桔洲村石单路246号202室
联系电话	13922907882

产品详情

混凝土增强剂是一种渗透性水溶性产品，专为现有混凝土地坪因施工不良，不耐磨耗，强度较低，砼增强剂厂，而产生起砂之而研制。适用范围：专用于水泥强度不够、水泥泌水过多、水泥含泥量超标、水泥掺加量不足、养护不当龟裂粉化、水泥混凝土老化、水泥捣振不结实所引起的混凝土表面强度不达标。广泛适用于水泥混凝土墙面地面强度低、耐磨性差。强力渗透功能，并有效填充基础深处的蜂窝气孔及毛细孔洞，砼增强剂公司，以增加基础层密实度及有效强化加硬水泥，起到密封、硬化、防尘、耐磨的作用。

科利奇建筑材料有限公司是一家集研发、生产、销售、技术服务为一体的技术型企业，并通过ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系世界标准认证。

混凝土增强剂工程施工方式1.完全把地面上的灰尘清除整洁，尽可能作到没留积尘，假如要用水作冲洗解决的，砼增强剂，一定要隔天工程施工，砼增强剂价格，并保证地面没有明水县或过湿；2.选用一边浇一边赶的方式，把料匀称赶开，使材料充足的渗透到地面；三十分钟内对有渗干状况的地区随时随地补刷材料，并把聚集的材料扫匀称。3.要留意材料的用量与地面的松散水平有立即关联，一般的地面涂刷2-3遍就可以做到实际效果。

混凝土增强剂特点

- 1.通过渗透与混凝土中游离碳酸钙产生化学反应，形成致密结晶体；
- 2.无毒、无味、绿色环保，施工简便，只需喷洒和涂刷即可提高回弹强度；
- 3.轻松解决混凝土墙面、柱子、二衬、隧道侧墙、剪力墙、水泥墙面等回弹强度低的问题。

养护：干燥养护7天后可正常使用；施工温度宜为10~35℃，室外作业避免在雨天、大风、冰冻时施工。

砼增强剂厂-科利奇建筑材料(在线咨询)-砼增强剂由东莞市科利奇建筑材料有限公司提供。东莞市科利奇建筑材料有限公司（www.rndjc.com）是广东东莞,砂浆的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科利奇建筑材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科利奇建筑材料更加美好的未来。