

# 立业 电动3C防火阀 厂家直 立业空调 防火阀

产品名称	立业 电动3C防火阀 厂家直 立业空调 防火阀
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。

每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀，防火阀每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀，消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀，显然，这种设计存在功能浪费，也是模块，阀门，建筑成本的浪费。

建议：方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消，风口改成单层百叶，方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀，控制模块改为一般的监视模块，防火阀，这两种方法同样能达到消防规范要求，并且实际控制起来也十分可靠。

山东兄弟空调设备有限公司是一家专业生产消防风机，排烟防火阀，ccc风阀，玻纤风管的厂家，公司坐落于中央空调重镇德州市武城县，面向全国销售消防排烟风机，3cf防火阀，排烟阀等产品，

东亚3c镀锌板防火阀近期收到了广大新老客户的欢迎，我们就3c镀锌板防火阀在排烟系统中所起的作用做一下简单的介绍，相信对于大家了解3c镀锌板防火阀更加的有所帮助。

3c镀锌板防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

3c镀锌板防火阀消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，立业 电动3C防火阀

厂家直，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

280度防火阀抄和70度防火阀这里的“度”是指烟气温度，立业专业生产排烟阀排烟防火阀，即280度防火阀在当烟气温度达到280 时动作，70度防火阀在烟气温度达到70 时动作。

具体区别如下：

70 防火阀用在空调送风、通风系统管道上；平时常开，发生火灾时关闭，连锁风机，使风机关闭；

280 防火阀用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280 时，防火阀关闭，连锁风机关闭；

280 防火阀应为常开，又叫高温防火阀，一般安装在有百高温环境的通风管道中，当温度到达280 后易熔合金熔化，阀门关闭，厂家直销排烟防火阀70度2，同时可以用24V电信号控制。如果说是280 排烟防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达280 时易熔合金熔化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。

通风管是火灾时不使用的到70 时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的，烟气温度较高，到280 时，这个火灾通过机械排风已经达不到效果了，排烟阀关闭防止风机等设备损坏。

70 防火阀常开，防火常开；遇火度关闭。

排烟防火280 常闭，遇火打开，开始排烟；当空气气流到280 关闭。

立业 电动3C防火阀 厂家直-立业空调(在线咨询)-防火阀由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司(www.liguotao.net)有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进立业空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！