

湖州厨房排烟 厨房排烟施工 涵顺通风

产品名称	湖州厨房排烟 厨房排烟施工 涵顺通风
公司名称	杭州涵顺通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区东方世贸城
联系电话	18268813902

产品详情

新风全热交换器:

通过管道将室外的空温度调节接近室内空温度后送入室内，可连续不断的提供高性能和的换气。

新风全热交换器在室内带动空气循环，形成恒定湿度空间;通过设备过滤掉室外空气粉尘及其他污染物，厨房排烟施工，补充室内新鲜空气，可在开空调时不开窗换气。

新风系统:

在不开窗的时候，让室内外的空气流通起来。通过风机将室外的新鲜空气吸入，经过滤网过滤后，送到室内，同时将室内的污浊空气排出，从而达到换气的目的。

相比室内单纯的空气净化器，新风更有利于甲醛、二氧化碳等有害气体的排出，保证了室内空气的清晰程度。

机械通风

机械通风是以风机为动力造成空气流动。机械通风不受自然条件的限制，可以根据需要进行送风和排

风，获得稳定的通风效果。在某些场合常兼用机械通风和自然通风。某些房间对空气环境有较高的要求，不允许周围空气流入（如医院的手术室、实验大楼中的精密仪器室等），这些房间的机械送风量应大于机械排风量(或者只设机械送风，全部用自然排风)，使室内压力大于大气压力。室内多余的空气会通过门、窗和其他缝隙流至室外。某些污染较严重的房间（所、厨房等），为了防止其中的污浊空气流入周围的空间，应使室内的压力小于大气压力，使室内的污浊空气不致流至室外。图3是机械通风系统示意。室外空气经百叶窗进入送风室，送风室内设有净化空气用的空气过滤器和加热空气用的空气加热器等，空气经过净化和加热后由风机加压经过风管输送到房间内的送风格栅（即出风口），再分布到各室内，和室内空气混合。有时，湖州厨房排烟，排风经下部的排风口吸入回风管道，返回送风室，和室外新鲜空气混和后继续使用。采用循环空气的目的是为了在节能的前提下，保证室内的温度和风速分布比较

均匀。送、排风量的大小和送、排风口的布置对通风房间的空气温度、湿度、速度和污染物浓度的分布影响极大。合理地布置送、排风口及分配送、排风量称为室内的气流组织

送回风管及保温材料（法兰+管道+消声器+风口）（法兰+管道+消声器+风口）

系统送回风管选用武汉钢铁股份有限公司生产的镀锌钢板现场清洗、制作、密封、安装而成。

（镀锌钢板的镀锌层应在 100 号以上，厨房排烟公司，双面三点试验平均值不应小于 100g/m²，其表面不得有裂纹、结疤、划伤，不得有明显氧化层、麻点、起层或镀层脱落等缺陷）。

风管不得有横向拼接缝，本次拟采用矩形风管，底边宽在 800mm 以内不得有接缝，800-1000mm

只限一条接缝，厨房排烟报价，2400mm 以内限两条焊缝，以上各尺寸都禁止有横向拼接缝。

拼接咬口采用单平式，注意转角咬口时将拼接平整面放在管壁内不得有反转现象。

柔性短管制作选用软橡胶板或人造革，制作时要求内壁光滑，纵缝胶合平整，不得有孔洞或漏胶缝隙。

为控制室内的噪音，在送回风管主管道上应安装长度不少于 1 米的消声风管，消声风管的内

壁装有微孔板消声器（外购吴江市金禾净化设备厂生产的金禾牌消声风管，不含玻璃纤维填充 湖州厨房排烟-厨房排烟施工-涵顺通风(推荐商家)由杭州涵顺通风工程有限公司提供。杭州涵顺通风工程有限公司

（www.hstfgc.cn）位于杭州市萧山区东方世贸城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前涵顺通风在其它中享有良好的声誉。涵顺通风取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。涵顺通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。