

提供不锈钢压力罐加工 昌发不锈钢罐 南昌不锈钢压力罐

产品名称	提供不锈钢压力罐加工 昌发不锈钢罐 南昌不锈钢压力罐
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

产品详情

不锈钢材质决定不锈钢水箱的寿命

1、不锈钢201材质：201是含镍量为6%左右，提供不锈钢压力罐加工，且含有锰元素，至于大气中，易生锈，特别是长时间在潮湿而且盐分高的空气中，腐蚀更快。一般用于制作工业水箱。2、不锈钢304材质：304的镍含量为8%左右，不含锰元素，同样户外大气中不擦洗，304材质的产品3-4年可不生锈，但相比之下，201材质的产品可能6个月就会开始生锈。3、不锈钢316材质：316材质含镍16%左右，更耐高温，基本上不存在热胀冷缩的现象，造价比304材质贵，主要用于食品工业和手术器材。

组合式不锈钢水箱的使用寿命您了解多少？

组合式不锈钢水箱基础，可根据不同使用场地条件选用不同的结构方式。集中底架基础图形是通用概念结构形式，其中型钢底架均为碳素结构钢，很多场地中的成品型钢底架，南昌不锈钢压力罐，在使用中难以维修防锈，因此它的使用寿命不及水箱材料SUS304不锈钢。所以我们在地面水箱和安装中直在地方做排水平台，平台上直接放组合式不锈钢水箱。在楼板上做中心距500mm的钢筋混凝土结构反支撑重基础梁，组合式不锈钢水箱直接放置于承重梁上。以上两种形式即可减少安装材料投入成本又可增加结构使用寿命，得到客户积极响应。

简述不锈钢水箱的适用范围

不锈钢水箱的适用范围

主要适用于建筑给水的调节、消防水箱、贮存水箱、采暖系统的膨胀、凝结水箱、建筑施工、道路施工、地质勘察以及工程等临时水箱。水箱既贮存冷水，也能贮存热水，耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。

选用说明

1. 订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。
2. 使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
3. 水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。
4. 用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变(不另行通知用户)。

安装及验收

1. 安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。
2. 土建施工时先做好支墩，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。
3. 组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

提供不锈钢压力罐加工-昌发不锈钢罐-南昌不锈钢压力罐由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司（www.nccfbxg.com）在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昌发不锈钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。