

景区被动边坡防护网生产安装 龙盾交通

产品名称	景区被动边坡防护网生产安装 龙盾交通
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

产品详情

被动网厂家

优点

- 1、冲击时环孔能够发生几何形态变形。
- 2、展现更为优越的柔性特性。
- 3、更为强大的能量吸收能力。
- 4、实现动能高达3000KJ以上的落石拦截。
- 5、更大的弹性工作范围。
- 6、更小的维护需求。
- 7、独立环孔间的相互套接。
- 8、局部破坏后的更换修复更易更省。

四川龙盾交通工程有限公司，专业生产边坡防护网、SNS被动网、波形护栏、公路防撞护栏、缆索护栏、四川波形护栏、设施隔栅网等交通安全设备。我们生产的产品广泛适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。

被动防护网

RX-025型被动防护网特点：

1、易于安装，同时还考虑了在象悬崖这样的恶劣地形条件下能实现这种安装，专业被动边坡防护网生产安装，即用少量的锚固和少量的开挖来实现快速简便的施工安装。

2、它能在系统的设计能力范围内安全地吸收落石的动能并将其转变为系统的变形能而加以消散，且这种功能基本上与落石在网上的冲击点位置无关，给系统的设计选型和标准化带来了极大的方便。

1、进行现场踏勘，确定施工线路和施工顺序。现场放线长度比设计长度增加3---8%，地形起伏较大时，系统设置难沿同一等高线成一条直线时取上限，遂宁被动边坡防护网生产安装，地形平整基本在同一条等高线是取小值，在此基础上钢柱间距可有设计值间距20%的上下调整范围。

2、清除或就近临时处理坡面防护区域内的浮土、浮石。对于不利于安装或安装后影响系统发挥正常作用的局部地形（局部堆积体或凸起体）进行修整。

3、钻孔、清孔。钢柱孔与地脚螺栓孔孔深比设计长度长5cm以上，钢柱孔径为 260，景区被动边坡防护网生产安装，地脚螺栓孔径为 100；当局部地层破碎松散难以成孔时，可以用断面尺寸0.4m*0.4m的M15砼基础置换不能成孔的岩土段。

4、注浆插入钢柱和地脚螺栓（钢柱外漏锚拉绳孔不能高出地面，周围不能注浆，以确保支撑绳张拉后尽可能贴紧地面），采用不低于C20细石混凝土固定，悬崖被动边坡防护网生产安装，水泥使用不低于325普通硅酸盐水泥，孔内确保浆液饱满，通过上拉锚绳来按设计方位调整好钢柱的方位，拉紧上拉锚绳并用绳卡固定，在进行下道工序前注浆体养护不少于3天。

5、侧拉锚绳的安装。安装方法同上拉锚绳，只是在上拉锚绳安装好后进行。

景区被动边坡防护网生产安装-

龙盾交通由四川龙盾交通工程有限公司提供。四川龙盾交通工程有限公司（www.lidsns.com）是四川成都，自然灾害防护产品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙盾交通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙盾交通更加美好的未来。