

# 汽车起重机 宣城矿源起重机 宣城起重机

产品名称	汽车起重机 宣城矿源起重机 宣城起重机
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

## 产品详情

### 双梁起重机在使用中的细节

双梁起重机在使用时要注意很多细节，矿源小编在这里搜集了双梁起重机安装下的几个施工步骤，汽车起重机，这些步骤是不可疏忽的，特别是电气安装程序，一定要做到位，避免引起安全事故。

#### 一、电气安装

安装前检查。现场开箱检查：所有电气设备的运输、保管应符合国家现行标准的有关规定。根据装箱清单进行开箱检查，并作好记录。

#### 二、安装程序;

##### 1、滑线安装：

(1) 滑线支架随机供应，安装时严格按照图纸要求进行安装。

(2) 滑线支架和绝缘子安装应符合下列要求：

- a. 支架不得在建筑物伸缩缝和轨道梁结合处安装;
- b. 支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面;
- c. 绝缘子、绝缘套管不得有机械损伤及缺陷;表面应清洁;绝缘性能应良好;
- d. 绝缘子与支架和滑接线的钢固定件之间，宣城起重机，应加设红钢纸垫片

### 三、电气检查及调试

电气安装完毕进行的检查试验：

(1) 电机绝缘、内电阻的检查、制动器绝缘检查。

(2) 电阻变速器测试。

(3) 主回路不送电控制回路送电进行操作及安全控制器限位开关的动作模拟检查，起重机公司，以确保起重机制安全性，满足运行要求。

(4) 在起重机、机电都检查合格的条件下，小型起重机，可进行空载试运行，并对大、小车升降的限位开关进行调整。

### 龙门吊具有的设备优势

龙门吊具有结构紧凑、运作平稳、定位准确、净空低、轮压小、噪音低、节约能耗等特点。相对其他的起重设备来说更具安全性。

龙门吊普通主梁是用钢板压成U型槽拼焊组成，上拱度是用加热法烘烤而成，此工艺缺点是使用环境温度高或者在频繁使用情况下容易产生主梁拱度下挠；不经抛丸处理喷漆的行车主梁，行车在使用中容易发生褪色、油漆脱落等影响外观的情况。厂家生产销售的龙门吊上的电动葫芦的其优点：

- 1、减小起动、停止时的冲击，龙门吊出租公司，适用于安装精密模具等不允许有振动的工作环境；
- 2、能按需求设定起升速度；
- 3、可根据不同情况设定小车运行速度；
- 4、其性能是普通电动葫芦的3.6倍。

很多人想知道买单梁起重机是不是一定要选整板主梁，其实在目前的单梁起重机市场，稍有规模的生产厂家都会用整板制作主梁，整板做主梁真的好吗？又好在哪里呢？要说清这个问题就要知道单梁起重机主梁原来的制作方法，两者比较就会看到区别在哪？利弊在什么地方？

相对整板主梁的工艺另外的做法是U型槽对接主梁，厂家一般用1000mm或者1240mm长的U型槽来拼焊成用户需要的长度，其中U型槽的高度根据预制作单梁起重机的主梁长度要核算，也就是跨度越大主梁越长，U型槽的箱体也就越高，几十年来所有厂家都是这样做的，近年来兴起的整板主梁可以理解为三块通长的整板加工字钢焊接成，如图所示成形的主梁是没有竖焊缝，因此您可以看到个好处是无论从强度还是外观上说都是明显有优势的。

汽车起重机-宣城矿源起重机-宣城起重机由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司（[www.xckyqz.com](http://www.xckyqz.com)）是一家从事“宣城起重机,宣城起重机维修,单双梁起重机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宣城起重机,宣城起重机维修,单双梁起重机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宣城矿源起重机在工程、建筑起重机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！