

视频监控 中丹视频监控厂家 视频安防监控系统公司

产品名称	视频监控 中丹视频监控厂家 视频安防监控系统公司
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

小区使用的智能摄像机监控系统需要满足哪些要求?

1、前端部分

前端设备根据业主要求及经过对小区整个环境现场勘察，确定多个重要监控点位置，设计计算使用多少台智能摄像机。小区智能摄像机监控系统前端部分其主要设备为智能摄像机、防水变压电源、支架、立杆等设备组成。

2、传输部分

小区监控点分布广，传输距离长等实际情况，应由视频线，电源线，双绞线、PVC管、双绞线传输器等组成，使用的所有线缆具有屏蔽效能，从而保证图像清晰度及系统的长久稳定性和易维护性。

3、终端部分

终端部分是系统的，由录像机、监视器等组成，录像机选用嵌入式DVR，网传效果好，高清晰度画质。嵌入式DVR内置USB2.0接口，支持进行PC回放及备份，遥控和鼠标双操作等特点，视频监控，系统配备大容量硬盘可存储数据7天以上。

安装监控摄像头的要点

首先是监控摄像头的质量、以及性能。如果你有什么需求的可以找永旭安防监控安装公司为你策越规划出你需求的摄像头。

其次是线材的选用。对于线材建议选用品牌的。还有就是在布线拉线的时候，要小心均匀，社区视频监控，有时候线卡住的时候，不要太用力。以防把线拉伤，(线材的磨损对摄像头图像的效果也是有影响的)当线路比较长的时候用视频线去连接监控摄像头有时候也会影响视频信号，所以当线路超过300多米的，视频安防监控系统，也可以选用超五类的网线去连接监控摄像头。(用网线连接的，主机和摄像头两端就得接上一个视像通或双接头)，还有一点就是摄像头连接到电脑的效果往往没有连接到监视器的效果好!如果是连接到电脑上的，那对于视频采集卡还有电脑显卡的质量。这些方面对监控摄像头的图像效果都是有影响的。

商场防盗系统安装应该注意哪些事项

商场防盗系统安装应该注意事项一、 识别现场时间排除故障

为了保证工程质量，首先要对现场勘测干扰源，如不能排除，安装机器要远离干扰源。干扰源一般包括两种：种为有源干扰，例如各种电火花干扰，马达，电吹风和因接触不良引起的打火，或者是因电源杂波严重所形成的干扰;第二种干扰为无源干扰，例如机器附近有成卷的导线，收银台的，打印机的各种信号线、电源线是否有打卷等。

商场防盗系统安装应该注意事项二、 检测器安装中要注意什么

- 1) 不得将检测器安装在距金属门0.5米之内或任何金属物体的1米之内。金属物体包括金属墙筋、陈列货架、金属展示柜、金属购物车等。
- 2) 不得将检测器安装在距收银机、识别装置、电话、电脑、数据电缆线、霓虹灯、空调和加热器等2米之内。

商场防盗系统安装应该注意事项三、 电源注意事项

- 1) 严格接地 某些三芯插座并没有接地端，需要配电柜重新拉一条专线过来。这样做一方面符合安全标准，避免意外发生;另一方面也减少电网杂波的串扰。
- 2) 保证散热 由于系统长时间工作，视频安防监控系统公司，虽然电源盒功率裕量足，但如果放置在狭窄甚至半封闭的地方，元件温升过快会影响稳定工作。

视频监控-中丹视频监控厂家-视频安防监控系统公司由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司(www.jxzbtwy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中丹科技——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市青山湖区北京东路1669号江西科技学院大学科技园1栋412-415，联系人：王经理。