

道路灯具厂家 道路灯 开元照明led路灯强

产品名称	道路灯具厂家 道路灯 开元照明led路灯强
公司名称	西湖区天之格照明器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号
联系电话	18870022226

产品详情

系列产品工作电压的明确：

太阳能路灯光源的直流电键入工作电压做为系统软件工作电压，一般12V或24V，在太阳能组件工作电压为36V时，蓄电池电压规定高于部件工作电压的2/3，因此电瓶、控制板和光源的工作电压必须挑选在24V。

控制板的挑选：

控制板一般采用不锈钢板为材料，具备美观大方、经久耐用的特性，道路灯，蓄电池充放电控制板在设计方案上兼具了光控、时控、过度充电、亏电维护而且能够保持二次环保节能操纵，在要求时间段半输出功率照明灯具。

充电电池可采用“免维护保养铅酸电池”大部分会去蓄电池充放电控制板内放置控制柜里。

安装太阳电池组件：

1) 太阳电池组件接线：

a、打开太阳电池组件包装箱并检查太阳电池组件是否有损坏；

b、把太阳电池组件护板护板放置于角钢框中，然后将太阳电池组件放置于护板上；安放太阳电池组件时，道路灯具厂家，接线盒均处于高处，当太阳电 池组件横放时，接线盒应向距灯杆组件近的方向靠拢；

c、根据路灯的系统电压和太阳电池组件的电压将太阳电池组件线接好，景观道路灯，如路灯的系统电压为

24V，太阳能电池组件的电压为 17V 或 18V，
就应将太阳能电池组件进行串联，串联的方法是一块组件的正极(或

负极)和第二块组件的负极（或正极）连接，若太阳能电池组件的电压为34V，就应将太阳能电池组件进行并联，并联的方法是一块组件的正负极和第二块组件的正负极对应连接，安装太阳能道路灯厂，

接线时将太阳能电池组件接线盒用小一字螺丝刀打开，把太阳能电池组件电源线用小一字螺丝刀压接

到接线盒的接线端子上，要求红线接正极，蓝线接负极，等线接好后将接线盒出线端的防水螺母紧固，并将接线盒内的接线端子处涂 7091

密封硅胶，涂胶量以使接线盒内进线孔处被完全密封为准，然后扣上接线盒盖，接线盒盖应扣紧，不可扣反。

d、用万用表检测太阳能电池组件连线（接控制器端）是否短路，同是

检测太阳能电池组件输出电压是否符合系统要求。在晴好天气下其开路电压应大于 18V（系统电压为 12V）或 34V（系统电压为 24V）。在安

装前和测试后太阳能电池组件电源线接控制器端的正极应用绝缘胶布将外露的线芯包好，绝缘胶布包两层。

注意：电池组件在安装过程中要轻拿轻放，避免工具等器具对其造成损坏。

2) 固定太阳能电池组件太阳能电池组件和电池组件支架用 M6 × 20 的螺栓，M6 的螺母、垫圈 6 紧固。安装时，应将螺栓由外向里安装，然后套上垫圈并用螺母紧固，紧固时要求螺栓连接处连接牢固，无松动。

中华灯

这类造型设计的灯光效果源一般较为多，流线形的灯臂，往上承托着灯口，簇簇在一起，具有艺术美，构造简易，颜色轻快，具备非常好的装饰设计功效，一般用到在市政道路工程、园林景观城市亮化和电力局、经济开发区、城市广场、别墅楼盘等照明场地。

仿古式灯

仿古式灯加上了中国风元素，全部照明灯具会给人更有原汁原味的觉得，丰富多彩立体感，大而不空、厚而不肿、有情调可是又不容易给人一种压抑感，更强的体现室内空间，并且新中式常凑合一种对称，因此，许多仿古式灯都是双臂设计方案，或是四臂、六臂等，具备非常好的装饰性

道路灯具厂家-道路灯-开元照明led路灯强由西湖区天之格照明器材经营部提供。西湖区天之格照明器材经营部（www.jxdingdi.com）是从事“江西太阳能锂电池,新农村太阳能路灯,南昌LED路灯,庭院灯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹经理。