

凯晟科技专业技术保证 无锡污水处理成套设备

产品名称	凯晟科技专业技术保证 无锡污水处理成套设备
公司名称	浙江凯晟环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市横店镇荆溪社区后大路75号
联系电话	17757975918

产品详情

机械蒸汽再压缩原因：

单位能量消耗低 因温差低使产品的蒸发温和 由于常用单效使产品停留时间短
工艺简单，实用性强

工业废水mvr蒸发器的技术特点介绍：

1) 低能耗、低运行费用；2) 占地面积小；3) 公用工程配套少，工程总投资少；4) 运行平稳，自动化程度高；5) 无需原生蒸汽；6) 可以在40℃以下蒸发而无需冷冻设备，特别适合于热敏性物料。

在氟塑料中，聚四氟乙烯消耗很大，用途很广，它是氟塑料中的一个重要品种。聚四氟乙烯的化学结构是把聚乙烯中全部氢原子被氟原子取代而成。

产品名称：聚四氟乙烯

英文名：Polytetrafluoroethylene

生产方法：聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的，用以分散反应热，并便于控制温度。聚合一般在40~80℃，3~26千克力/厘米²压力下进行，可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂，也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂，例如全氟辛酸或其盐类。

Mvr蒸发器产品组成：

预热器：多数情况下待蒸发的溶液在进入蒸发器的溶液在进入蒸发器前都必须 Mvr蒸发器：需要蒸发的溶液在蒸发器里和热源蒸汽进行换热，产生蒸发。根据不同溶液的性质来选择不同类型的蒸发器。

分离器：用于蒸汽和液体的分离，根据不同溶液的性质可以选择不同的分离器，一般有离心分离器，重力分离器或者有特殊结构的分离器。

真空系统：维持整个系统的真空度，从装置中抽出部分空气、不凝气体以及溶液带入的气体，以达到系统稳定的蒸发状态。

泵：输送待蒸发的溶液以及浓缩后的溶液。根据不同性质的溶液选择不同类型的泵，一般可以使用离心泵、容积泵、螺杆泵。