

煤场防风抑尘网 商丘煤场防风抑尘网 煤场防风抑尘网专业生产厂家

产品名称	煤场防风抑尘网 商丘煤场防风抑尘网 煤场防风抑尘网专业生产厂家
公司名称	安平县蔡跃丝网制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	
公司地址	安平县鹤煌大道与西马南路交叉口西行200米处路南
联系电话	13833850554 13831802176

产品详情

煤场防风抑尘网 商丘煤场防风抑尘网 煤场防风抑尘网专业生产厂家

煤场防风抑尘网的主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层煤场防风抑尘网抑尘效果可达大，一般进步13-17%，湿度高，土壤蒸发量下降，增加了土壤湿度。

钢性防风抑尘网种类：

单峰型(单体)

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

折叠 双峰型

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

折叠 三峰型

成型宽度有810mm,825mm,860mm,900mm等，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。

防风抑尘网长度*长不得超过6.15米(网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差)，峰高7.5cm防风效果，此为科学院风洞试验得出的结论。

由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果。防风抑尘网是利用空气动力

学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气(强风)从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术在国内外处于领先地位。挡风抑尘墙由独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成。