

# 彩钢围挡价格 奥驰生产厂家 市政围挡 工地围挡

产品名称	彩钢围挡价格 奥驰生产厂家 市政围挡 工地围挡
公司名称	安平县荣达橡塑五金网类制品厂
价格	.00/个
规格参数	奥驰:工地彩钢围挡
公司地址	河北安平县徘徊开发区
联系电话	03185183322 13102795299

## 产品详情

围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

1、用途广泛。2、多功能能单用、双用，能移动。3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强。5、交通围挡全系列标准化，安全可靠。6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。7、高度及颜色按客户要求定制。8、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

### 临时围挡简介：

1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的临时围挡；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的临时围挡其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的临时围挡，其高度不得低于1.8m。

2.临时围挡使用的材料应\*\*\*围挡稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围挡或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在临时围挡外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围挡。

3.在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，\*\*\*张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

### 临时围挡施工标准：

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5\*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；临时围挡设2.5米高，宽3米为一板。临时围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

临时围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。