

# 优质青贮撒料车 牛羊饲喂投料车厂家批发

产品名称	优质青贮撒料车 牛羊饲喂投料车厂家批发
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	20500.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-SLC 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

## 产品详情

本产品适用于牛羊的投喂工作，散料时间短，能够更大程度保留饲料营养，能使碳水化合物、脂肪、纤维素等营养物质在瘤胃中被同时利用，大幅度提高瘤胃微生物的繁殖速度和菌体蛋白质的产量：整合资源，提高利用率。撒料全部是液压控制，前进过程中可根据需要任意调整撒料方向，操作简单实用。

### 【产品优势】

- (1) 优化计算设计推料与出料同步系统，速比合理。避免挤料和死角存料。
- (2) 专用我司设计重载电动三轮，加强底盘，坚固稳定。
- (3) 可由一个人完成饲料的运送及投喂工作，大大降低生产成本。
- (4) 全无刷大功率电机配减速机，免维护，噪音小，运行平稳。

- (5) 提高机械化程度，提高喂饲效率，提高利用率。
- (6) 知名品牌电池，大容量，大电流输出稳定，寿命长。
- (7) 机械连杆料门开启系统，出料多少可根据自己控制。
- (8) 两面出料，使用方便省时省力。
- (9) 轴距小，转弯灵活，盘式操作，节省空间

## 1 圈舍地址选择

羊的生物学特性是喜干燥、清洁，厌潮湿和污秽的生存环境，所以圈舍地址要以有利于羊体健康、繁殖和高产，也要有利于饲养、积肥和保护林木及周围环境。据此要求圈舍地址应选在地势较高，土壤干燥，排水良好，阳光充足，远离人群，通风良好和水源的下游，办公生活区的下风口的地方。修建数栋羊舍时，应注意长轴平等配置，前后对齐。

羊舍间距10m左右，以便于饲养管理和采光，也有利于防疫。羊舍阳侧或两侧留有较为平坦、具有5-10度小坡度的排水良好的广阔的运动场。山区修建羊舍时，要注意选择背风向阳的地方。

## 2 羊舍的一般要求

## 2.1羊舍面积

羊舍应有足够的面积，圈过小容易造成羊拥挤，舍内潮湿，空气混浊，损害羊的健康；羊舍过大，造成浪费，不利于冬季保温。羊舍的面积应根据羊的性别、大小及所处不同生理时期和养羊数量的多少而定。各类羊个体平均所需面积(平方米 / 只)分别为：种公羊1.5-2.0，母羊1.0，育成羊0.8-0.9，怀孕或哺乳母羊1.2，断奶羔羊0.5，羯羊0.6-0.8。个体较大的羊可略为增大。