

进口低噪音管道屏蔽泵

产品名称	进口低噪音管道屏蔽泵
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

产品详情

美国卡洛特进口低噪音管道屏蔽泵概述：

低噪音管道屏蔽泵吸收了国际上屏蔽泵专业设计制造的先进技术，经卡麦隆公司科技人员消化革新，新推出的第二代屏蔽泵新品，本产品在原有的基础上改进电磁核心技术，改善了流体运动状态，提高了泵效率，综合性能指标更上一个台阶，产品使用也更加理想。

低噪音管道屏蔽泵是一种电动机和水泵一体化结构的泵类产品，泵腔和电机构成一个密封整体，去除了机械密封，解决了因密封损坏而引起的液体泄漏问题，使液体介质滴水不漏——称之为完全无泄漏。去除了滚动轴承，采用浸渍树脂石墨轴承，摩擦系数小并利用自身输送的流体介质来润滑轴承。使整机超低噪声运行——称之为超低噪音。

低噪音管道屏蔽泵产品广泛用在石油、化学工业、医药、纺织、核电、军工、造船、城市给排水、消防增压、高层建筑增压送水、园林喷灌、暖通制冷等冷暖水循环增压。尤其是对振动、噪音要求高的场所，如重点工程的泵房、中央空调及科研院校医院等等。特别适用于输送对人体及环境有害的和不稳定性液体的或贵重液体等。

低噪音管道屏蔽泵还可以在更多项目上发挥重要作用，加之屏蔽泵低故障，安全环保，和维护成本等优点已赢得广大用户欢迎和认可，同时也增强对国际市场高品质水泵需求。

美国卡洛特进口低噪音管道屏蔽泵用途：

1、普通型管道式屏蔽泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合，如地下泵房、空调制冷

系统等。

- 2、热水型管道式屏蔽泵主要供输送温度不超过160℃ 不含固体颗粒的软水之用，适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
- 3、防腐型管道式屏蔽泵输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
- 4、防爆型屏蔽泵，供输送液氨、甲苯等易燃易爆液体。
- 5、防腐蚀防爆型屏蔽泵，供输送易燃易爆、含腐蚀性的化学液体。

美国卡洛特进口低噪音管道屏蔽泵特点：

- 1、低噪音管道屏蔽泵因能保证完全无泄漏，故可输送对人体和环境、设备有害的及价格昂贵的易泄漏的，易燃易爆的液体。
- 2、此泵不会吸入空气，适用于真空系统及输送与空气接触就会发生变质的液体。
- 3、无轴封设计，由静止密封代替了旋转密封，解决了普通泵在传动轴部位的严重泄漏问题。
- 4、轴承利用输送液体自行润滑，不需润滑油，故不污染输送的液体，并免去了定期注油的麻烦。
- 5、电机与泵同轴，泵的叶轮直接安装在电动机轴上，装入泵内构成一个不泄漏的密封整体（即屏蔽电泵）。
- 6、叶轮采用水推力平衡式设计，使转子在运行中可以处于悬浮状态的设计，降低了石墨轴承的轴向磨损，从而提高了使用寿命，降低了运行成本和经常换泵的成本。
- 7、电机无冷却风扇，去除滚动轴承，故运行噪音和振动都非常小。
- 8、泵进出口法兰的规格设计与标准阀门相同，且位于同一中心线上，中心低，便于管道布置，使泵房设计也更为合理，实用。
- 9、零部件的标准化、系统化程度高。
- 10、接线盒采用防水结构，可在户外安全使用。
- 11、可根据使用要求，即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。
- 12、新采用的浸渍树脂石墨轴承，具有耐磨性能高、摩擦系数低、不老化、抗泥沙等优点。
- 13、泵结构合理，体积小、重量轻、占地面积小、运行平稳、安装方便、无须调整，维修方便。

美国卡洛特进口低噪音管道屏蔽泵应用领域：

- 1、地源热泵空调循环水系统
- 2、溴化锂空调机组

- 3、供热采暖循环水系统
- 4、消防水增压系统
- 5、自来水增压系统
- 6、有毒有害液体输送

安全操作屏蔽泵的所需注意的规则：

屏蔽泵是一种无密封泵,已被广泛的用到化工等行业，屏蔽泵的制造并不复杂，在屏蔽泵应用过程中严格遵守屏蔽泵操作规程，可以避免因操作引发的各种事故问题。

卡洛特集团简介：

美国卡洛特集团有限公司是一家致力于提供节能、智能、创新、品质和国际化发展的集团公司。坚持践行完美主义的工匠精神让客户获得高标准产品和星级服务。以客户为中心，以奋斗者为本，基于客户需求持续创新，快速响应客户需求，为客户创造长期价值，成就客户。像卡洛特那样，探索、发现更多的未知，发明创造更多的优质产品。为客户服务是卡洛特集团存在的理由，客户需求是卡洛特集团发展的原动力。我们一直坚持提供高品质的产品及服务来赢得更多客户的支持与厚爱。

美国卡洛特订货须知：

1 若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:

1.流量 2.扬程 3.介质（包括温度、密度） 4.功率 5.电压

2 若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购

3 当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们美国卡洛特泵阀专家为您审核把关。

4 如有任何疑问.

您可以致电给我们 我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。