

美国进口屏蔽泵

产品名称	美国进口屏蔽泵
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

产品详情

美国卡洛特进口屏蔽泵概述：

屏蔽泵是国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术，将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域，为适应国内市场需求而新推出的系列化新产品。

屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准ISO2858及美国标准ASME B73的规定。具有设计规范，通用化程度高，结构合理，性能稳定，运转低噪音，无振动等显著特点，是替代常规卧式离心泵，立式管道泵的理想产品。

美国卡洛特进口屏蔽泵特点：

- 1.泵结构紧凑，机泵一体化，体积小，其立式结构具有安装占地面积小，运行平稳，安装无需调整。
- 2.泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心线上，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低，便于管道布置，安装特别方便。
- 3.泵与电机同轴，轴向尺寸短，使泵运行更加平稳，噪音低。
- 4.取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄漏的显著特点。
- 5.用滑动轴承替代常规电机滚动轴承，使泵具有运行特别平稳，振动噪音极低。
- 6.安装检修方便，无需拆动管路系统，只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。

7.可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串，并联运行方式。

美国卡洛特进口屏蔽泵用途：

屏蔽泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80c,适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，原距离输送，暖通制冷循环，浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动，噪音要求较高的场合，如地下泵房，空调制冷系统等。

屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160c不含固体颗粒的软水之用，适用于能源，冶金，化工，纺织，造纸以及宾馆，饭店，浴室，锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。

屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油，化工，冶金，电力，造纸，食品，制药和合成纤维等部门。

美国卡洛特进口屏蔽泵性能范围：

流量：6.3-1080m³/h

扬程：12.5-125m

电机功率：0.37-160kw,

转速1450r/min和2900r/min.

卡洛特集团简介：

美国卡洛特集团有限公司是一家致力于提供节能、智能、创新、品质和国际化发展的集团公司。坚持践行完美主义的工匠精神让客户获得高标准产品和星级服务。以客户为中心，以奋斗者为本，基于客户需求持续创新，快速响应客户需求，为客户创造长期价值，成就客户。像卡洛特那样，探索、发现更多的未知，发明创造更多的优质产品。为客户服务是卡洛特集团存在的理由，客户需求是卡洛特集团发展的原动力。我们一直坚持提供高品质的产品及服务来赢得更多客户的支持与厚爱。

美国卡洛特订货须知：

1 若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:

1.流量 2.扬程 3.介质（包括温度、密度） 4.功率 5.电压

2 若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购

3 当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们美国卡洛特泵阀专家为您审核把关。

4 如有任何疑问.

您可以致电给我们 我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。