

# Z47F 燃气平板闸阀 天祥

产品名称	Z47F 燃气平板闸阀 天祥
公司名称	永嘉县天祥阀门厂
价格	500.00/件
规格参数	品牌:天祥 连接形式:法兰 主体材料:碳钢
公司地址	永嘉县瓯北镇向阳东路19号
联系电话	86 0577 57771128 13868648823

## 产品详情

品牌	天祥	连接形式	法兰
主体材料	碳钢	公称口径	50-1000 ( mm )
适用介质	水	材质	碳钢
密封形式	软密封型	标准	100
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
用途	截止	压力环境	高压
工作温度	常温	类型(通道位置)	二通式
型号	Z47F 燃气平板闸阀		

z47f 燃气平板闸阀, 煤气平板闸阀, 燃气闸阀

闸阀, 煤气平板闸阀, 燃气闸阀型号编制说明

系列代号: 本公司系列代号为by 特殊要求代号: k—抗硫型 阀门类型代号: z—闸阀  
驱动方式代号: 4—正齿轮传动 5—伞齿轮传动 9—电动 9b—防爆电动 (手轮传动略)  
连接形式代号: 4—法兰连接 6—对焊连接 结构形式代号: 7—暗杆平行式单闸板  
结构特点代号: w—无导流孔 (有导流孔省略) 密封面材质代号: f—增强聚四氟乙烯  
压力等级代号: 公称压力为mpa的10倍、磅级为实际数 阀体材料代号: c—wcb p—cf8、zg1cr18ni9ti  
r—cf8m、zg1cr18ni12mo2ti

例1: byz47f-10c 注释: 公称压力为1.0mpa、正齿轮传动、法兰连接、有导流孔、暗杆平行式单闸板闸阀, 阀体材质为wcb, 密封面材质为增强聚四氟乙烯。 例2: by (k) z67f-16cz47f  
燃气平板闸阀, 煤气平板闸阀, 燃气闸阀 注释: 公称压力为1.6mpa、手动、对焊连接、有导流孔、抗硫暗杆平行式单闸板闸阀, 阀体材质为wcb, 密封面材质为增强聚四氟乙烯。

z47f 燃气平板闸阀, 煤气平板闸阀, 燃气闸阀 产品结构特点

阀体采用铸造结构。

阀座采用o形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构，使阀门进出口双向密封；并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2，能达到轻松开、关阀门。 阀座采用密封面上镶嵌ptfe，具有ptfe对金属和金属对金属的双重密封，ptfe密封面同时清除闸板脏物的作用。

阀门的闸板，无论是全开或是全关始终与密封面吻合，密封面得到保护不受z47f

燃气平板闸阀，煤气平板闸阀，燃气闸阀介质直接冲刷，从而延长使用寿命。

阀门在全开时，通道平滑为直线，流阻系数极小，无压力损失，可通毛球清扫管线。

阀门关闭时能自动卸掉内腔高压（详见工作原理图），保证使用安全。

采用封闭齿轮转动启闭指示机构，能长期清晰地反映阀门的启闭情况。 z47f

燃气平板闸阀，煤气平板闸阀，燃气闸阀 直埋式阀门外表面采用环氧煤沥青防腐处理，能与管线同寿

命。本公司专业生产api6d平板闸阀bx43w-1.6cbx44w-1.6c沥青专用阀jht46y平衡式多用阀kz43wf平板闸阀z2

3x 高压泥浆阀z43y 高压平板闸阀z44f 双闸板平板闸阀z47f 燃气平板闸阀，煤气平板闸阀，燃气闸阀z63y

高压焊接平板闸阀z83y 高压平板闸阀气动平板闸阀 z643f清管阀z47f

燃气平板闸阀，煤气平板闸阀，燃气闸阀伞齿轮平板闸阀 z543wf欢迎来电咨询采购