

苏州发泡混凝土 请认准玉丰节能科技 发泡混凝土施工

产品名称	苏州发泡混凝土 请认准玉丰节能科技 发泡混凝土施工
公司名称	杭州玉丰节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区临平街道万宝城6幢一单元9 14室
联系电话	15869131169

产品详情

泡沫混凝土的应用范围编辑1、屋面保温找坡；

2、地面保温垫层；

3、上翻梁基坑填充；

4、墙体浇注；

5、要用作挡土墙、修建动场和田径跑道、作夹芯构件、也可用作与复合墙板、管线回填、储罐底脚的支撑，也可用于防火墙的绝缘填充，隔声楼面填充、隧道衬管回填；以及供电、水管线的隔离等方面。

6、地窖、地下室和拱顶填充

7、下水道填充（大和小孔皆行）、暴雨排水道的填充

8、桥体加固、填充、桥面修补

9、水平地板的加高、地底填充

10、储水池修筑、燃料水槽修筑

11、火车站台的填充和修补

修建运动场和田径跑道。使用排水能力强的可渗性泡沫混凝土作为轻质基础，上面覆以砾石或人造草皮，作为运动场用。泡沫混凝土的密度为800-900kg/m³此类运动场可进行曲棍球，足球及网球活动。或者在泡沫混凝土上盖上一层0.05m厚的多孔沥青层及塑料层，则可作田径跑道用。

(3)管线回填。地下废弃的油柜、管线(内装粗油、化学品)、污水管及其他空穴容易导致火灾或塌方，采用泡沫混凝土回填可解决这些后患，发泡混凝土厂家，费用也少。泡沫混凝土采用的密度取决于管子的直径及地下水位，发泡混凝土施工，一般为600-1100kg/m³。

保温隔热性能好

由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，因此具有良好的热工性能，即良好的保温隔热性能，这是普通混凝土所不具备的。通常密度等级在300-1200 kg/m³范围的泡沫混凝土，发泡混凝土多少钱，导热系数在0.08-0.3w/(m·K)之间，苏州发泡混凝土，热阻约为普通混凝土的10-20倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

隔音耐火性能好

泡沫混凝土属多孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，在建筑物的楼层和高速公路的隔音板、地下建筑物的顶层等可采用该材料作为隔音层。泡沫混凝土是无机材料，不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

苏州发泡混凝土-请认准玉丰节能科技-发泡混凝土施工由杭州玉丰节能科技有限公司提供。杭州玉丰节能科技有限公司（www.hzyfjnkj.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！