

专业边坡被动防护网厂家直销 成都龙盾交通

产品名称	专业边坡被动防护网厂家直销 成都龙盾交通
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

产品详情

RX025被动防护网

型号RX025

规格：DO/08/250，

上/下支撑绳（每跨每根平均减压环）网型： 16双绳，每跨每根各一个减压环（3），

上拉锚绳 16单绳，“1”字形布置，每根一个减压环。

侧拉锚绳： 16单绳

下拉及中间加固锚绳： 16单绳，

缝合绳： 8，其防护能力可拦截撞击动能为250KJ以内的落石。

RX-025型被动防护网是将以钢丝绳网为主的栅栏式柔性拦石网设置于斜坡上相应位置，用于拦截斜坡上的滚落石以避免其破坏保护的對象，因皮有时也称为拦石网；当设置于泥石流区域时，专业边坡被动防护网生产厂家，便可形成拦截泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。

被动边坡防护网施工

1、减压环的布置。减压环分布于上拉锚绳及两根上支撑绳与两根下支撑绳上；减压环在上支撑绳及下支撑绳上每跨网之间为两个分布。

- 2、安装纵横支撑绳，张拉紧后两端各用2---4个（支撑绳长度大于30m时4个，小于15m时2个，其间为3个）绳卡与钢柱锚拉绳孔固定连接。
 - 3、自上而下铺设钢丝绳网并缝合，缝合绳为 8钢丝绳，每张钢丝绳网缝合均用一根长31m或27m钢丝绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉，云南专业边坡被动防护网，缝合绳两端用2个绳卡与网绳进行固定连接。
 - 4、从上而下铺设钢丝网，钢丝网间重叠宽度不小于5cm，专业边坡被动防护网厂家直销，两张钢丝网之间缝合以及钢丝网与支撑绳之间用 1.2铁丝按间距1.0m进行扎结。
- 10、每隔50m设置 12中间加固拉锚绳一处。

主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用），或将落石控制于一定范围内运动（围护作用）。

作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作

用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。

专业边坡被动防护网厂家直销-成都龙盾交通由四川龙盾交通工程有限公司提供。四川龙盾交通工程有限公司（www.lidsns.com）在自然灾害防护产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙盾交通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐女士。