

塑料桶印花制版生产厂信息推荐

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 塑料桶印花制版生产厂信息推荐 |
| 公司名称 | 义乌市龙港制版有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 义乌市贝村路638号 |
| 联系电话 | 13506896046 |

产品详情

义乌市龙港制版有限公司与您分享：

PS版的亲水部分是三氧化二铝薄膜，高出版基平面约 $0.2\sim 1\mu\text{m}$ ，亲水性、耐磨性、化学稳定性都比较好，因而印版的耐印率也比较高。PS版的砂目细密，分辨率高，形成的网点光洁完整，故色调再现性好，图像清晰度高；PS版的空白部分具有较高的含水分的的能力，印刷时印版的耗水量大，水、墨平衡容易控制。

您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电话咨询！

义乌市龙港制版有限公司与您分享：

丝网印刷的油墨，是用橡皮刮板刮漏到承印物上的，塑料桶印花制版生产厂，刮板要有良好的弹性，耐溶剂性和耐磨性。刮墨板的形状有直角形、圆角形、斜角形等。刮墨板与丝网板的夹角越小，刮墨板速度愈慢，印品上的墨量就愈大。印刷时根据承印物材质选择刮墨板形状，根据要求的墨层厚度，调整刮墨刀的角度。

您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电话咨询！

义乌市龙港制版有限公司与您分享印刷对纸张的影响：

传统的胶印印刷中要用到润版液，纸张要从中吸收水分，而在静电干粉数字印刷中，墨粉固着需被加热到 $120\text{度}\sim 150\text{度}$ ，纸张要失去水分。通常情况下纸张的相对湿度为50%左右，而经数字印刷加热后纸张的相对湿度只有15%~20%。由于水分的丢失，会使纸张变脆、起荷叶边，在折页时容易折断或撕裂。为了

解决这个问题，人们为数字印刷系统准备了相对湿度为30%的纸张或是在空调的条件下走纸。具有紧密的纤维交织结构和采用敏弹性涂料涂布的不含木浆的纸张在折页时要比含木浆的耐折度高，所以在需要加热墨粉的数字印刷中可以选择这种纸。

您的满意是我们不断地追求，我们将向最强的目标不断前进！欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电话咨询！

塑料桶印花制版生产厂信息推荐由义乌市龙港制版有限公司提供。“凹版印刷制版”就选义乌市龙港制版有限公司（www.ywlgzb.com），公司位于：义乌市贝村路638号，多年来，龙港制版坚持为客户提供好的服务，联系人：销售经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙港制版期待成为您的长期合作伙伴！