

梅兰日兰蓄电池M2AL12-24 12V24AH使用说明现货销售

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-24 12V24AH使用说明现货销售
公司名称	山东特尼亚电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰蓄电池 型号:M2AL12-24 产地:法国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号509-12
联系电话	18513492808

产品详情

梅兰日兰蓄电池m2al12-24 12v24ah使用说明梅兰日兰一直致力于为所有负有重要使命的用电设备和处理进程提供高质量的电源解决方案，以提高其可用性，并延长其运行时间，这些用电设备和处理进程小到个人电脑，大到大型的互联网数据中心、电信设备或半导体生产厂。梅兰蓄电池拥有40年设计、生产、销售-的丰富经验，是全世界早生产ups、蓄电池的制造商之一，同时也是大的中大功率ups制造商，mge的不间断电源产品和服务解决方案已遍布全球，其产品一直是世界大的高要求公司的可以选择蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；ups不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；独特配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过ce,rohs认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；具有粗壮的极板使电池具有更长的寿命梅具有阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命具有持久耐用的聚丙烯(pp)电池槽盖具有槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏1.安全性能好：梅兰蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2.放电性能好：梅兰蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。3.耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。4.耐冲击性好：梅兰蓄电池完全充电状态的电池从500px高处自然落至25px厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。5.耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。6.耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。7.耐大电流性好：完全充电状态的梅兰蓄电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。ups(uninterruptiblepowersystem)系统，即不间断电源系统，串联于交流基础电源与受电设备之间，在市电停电后，可继续为设备供电一段时间，同时消除市电上的电涌、瞬间过电压、欠电压和频率偏移等“电源污染”对受电系统的影响，提高供电质量。蓄电池组是ups系统中的一个重要组成部分，它的优劣直接关系到整个ups系统的可靠程度，而且又是整个ups系统中平均无故障时间短的一种器件。因此，蓄电池组的选择直接影响到ups系统的可靠性。ups系统的蓄电池发展趋势从ups的运用环境上看，大功率ups产品主要应用在电信、工业、金融、政府等行业及航空航天等大型数据中心。备电时间短蓄电池的作用在于：当市电出现故障后，油机启动和切换的时间内支持ups

继续向负载供电。但是，由于柴油发电机的启动时间一般在10~15秒内，而电网向油机切换时间仅有几百毫秒，所以蓄电池的备电时间很短，但考虑到大电流放电的电池容量利用率低，因此，备电时间5~15分钟就足够了。相关产品：梅兰日兰蓄电池，m2al12-24，12v24ah