

厂家供应FJX防水防尘防腐接线箱

产品名称	厂家供应FJX防水防尘防腐接线箱
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

产品详情

防水防尘防腐接线箱

产品型号：FJX。

额定电压：AC220V/380V。

额定电流：主回路电流10A。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：

- 1、环境温度-25°至55°。
- 2、安装高度不超过海拔2000m。
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。
- 4、广泛应用于石油厂、化工厂、油泵厂、食品厂、制药厂、畜牧业、军工、污水厂等潮湿、腐蚀场所。

壳体：采用黑色工程塑料或不锈钢壳体内部使用高密度防水胶圈，紧密填充缝隙，防水防尘密封性好。

产品特点：1.接线箱一般选用一个壳体，内装接线端子，根据客户要求各个方向可开通孔，通孔大小可定制。

2.黑色工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。

3.不锈钢外壳通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方，尺寸可根据客户定制，也可由我司根据元件配置设计尺寸。

4.采用模块结构，端子数、出线口方向、数量不限，可满足用户各种要求；内置UK系列接线端子（菲尼克斯等品牌接线端子应注明）。

5.具有良好的防水、防尘性能，抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等级为WF2。

6.所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。

7.主要用于管路配线、配管，接线、分线；特殊要求可根据用户定制。

8.进出线布线采用钢管或电缆布线均可。

9.安装方式：一般采用挂式安装，可使用在户内、户外环境，户外增设防御罩。

订货须知：客户订购防水防尘防腐接线箱应提供相应接线箱的图纸，如不能提供，则需要提供具体型号及参数，型号及参数要能够准确的表明接线端子的电流大小及节数，通头的数量及开孔方向。