

# 厂家供应FXK防水防尘防腐控制箱

产品名称	厂家供应FXK防水防尘防腐控制箱
公司名称	浙江璟煊防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市东岸村
联系电话	13867740854

## 产品详情

### 防水防尘防腐控制箱

产品型号：FXK。

额定电压：AC220V/380V。

额定电流：主回路电流225A/100A，支回路电流63A/32A。

防护等级：IP54，IP65，IP66。

适用环境：

- 1、环境温度-25°至55°。
- 2、安装高度不超过海拔2000m。
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。
- 4、广泛应用于石油厂、化工厂、油泵厂、食品厂、制药厂、畜牧业、军工、污水厂等潮湿、腐蚀场所。

壳体：采用黑色工程塑料或不锈钢壳体。

开关元件：常用型：正泰、德力西；ABB、施耐德、常熟、北元等开关元件订货时说明；浪涌采用其他品牌；断路器通过打开防水面板操作。

配件：内装指示灯、按钮、UK系列接线端子（特殊端子如菲尼克斯端子等需说明）、仪器仪表（客户需提供型号、厂家）等。

产品特点：1.控制箱可选用一个工程塑料壳体或者多个工程塑料壳体拼接而成。

2.黑色工程塑料外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形，抗冲击、抗静电、耐腐蚀等优点。

3.不锈钢外壳通过模具落料、成型工艺加工而成，表面镜面抛光处理，美观大方，尺寸可根据客户定制，也可由我司根据元件配置设计尺寸。

4.内装高分段小型断路器及塑壳断路器，具有过载短路保护功能且可根据客户要求增加漏电保护装置等。

5.具有良好的防水、防尘性能，抗强酸、强碱、盐、海水、氨、氯离子腐蚀，防腐等级为WF2。

6.

所有外露紧固件均采用不锈钢，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温。

7.可采用模块结构，各种回路可自由组合。

8.特殊要求可根据用户定制。

9.进出线布线采用钢管或电缆布线均可。

订货须知：客户订购防水防尘防腐控制箱应提供相应控制箱的图纸，如不能提供，则需要提供具体型号及参数，型号及参数要能够准确的表明控制箱内安装的开关元件等参数；具体指是否带总开关，总开关是几P的，电流多大，有多少回路，回路开关是几P的，电流多大，是否带漏电保护等。