

# 江苏连云港停车棚遮阳棚

产品名称	江苏连云港停车棚遮阳棚
公司名称	上海旗冉装饰工程有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	产地:上海 顶棚材料:PVDF膜材 规格:预订
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1044室
联系电话	13681611598

## 产品详情

江苏连云港停车棚遮阳棚不定型耐火捣打料是一种呈松散状的以捣打进行施工成型的不定型耐火材料，主要由耐火原料制成的分配合理的颗粒和细粉组成。粒料、粉料可由各种材质制成，依据使用要求而定。无论采用何种材质，由于捣打料主要用于与熔融物直接接触之处，要求粒、粉状料必须具有高的体积稳定性、致密性和耐侵蚀性。通常，都采用经高温烧结或熔融的材料。捣打料的耐火性和耐火熔融物侵蚀能力都可通过选用优质耐火原料。采用正确配比和混合以及捣实而获得。膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式，是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状，作为覆盖结构，并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。膜结构可分为充气膜结构和张拉膜结构两大类。充气膜结构是靠室内不断充气，使室内外产生一定压力差(一般在10mm~30mm水柱之间)，室内外的压力差使屋盖膜布受到一定的向上的浮力，从而实现较大的跨度。张拉膜结构则通过柱及钢架支承或钢索张拉成型，其造型非常优美灵活。车棚随着都市现代步伐的加快，汽车成为任何一个都市不可缺少的交通工具。我国由于汽车工业高速发展，城市的汽车拥有量成倍上升，但城市建设规划没能尽快适应这一发展要求，常常是车无停放之地。所以在建设群规划时就应充分考虑停车场的问题，把停车场的建设和规划当成现代城市建设规划的重要组成部分，变得越来越重要。鉴于此，膜结构造型的停车棚在停车场建设中也以其优造型和实在的功能担当重要角色。景观膜结构工程能提供丰富多彩的用途，并与园林景观融为一体。创造出让人们尽情享受的快乐空间。充分展示了膜结构清晰受力的艺术之美，它巧妙的整合周围的环境，给人们一种高贵典雅、浪漫温馨之感。另外由于膜材料本身特有的显色性，在夜间彩灯的映射下能形成绚丽缤纷的景观。体育膜结构形式广泛用于大型体育馆以及体育看台的工程之中，在2008年的北京奥运会体育馆用达到了，越来越多的人开始了解了膜结构这一新兴的建筑结构形式。作为一种大跨结构，自轻重通过膜、索具、钢结构的拉力平衡，可实现超越距离悬挑，采用膜结构顶棚符合了体育场馆的视野宽阔无结构遮挡的建筑要求，成为业主以及设计师结构形式！由于膜材的透光性，白天阳光可以透过膜材形成漫射光，是膜覆盖空间内达到和室外几乎一样的自然效果，因此膜结构能创造出与自然相媲美的空间形式！联系电话：13681611598 在城市的入口处，设计拥有自己城市鲜明特色和文化韵味的建筑形式乃是每个城市发展的之作，而张拉膜以自己多变的特性，柔造型以及夜晚配合彩灯的照射所显示出特有

## 编辑

1、耐用：由于高强度的膜材出现，再加上张拉技术的应用，使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨篷之类不可比拟的。有的车棚采用性膜材，可使用三、四十年。特别是遇到剧烈的暴风雨天气，膜结构建筑巍然不动，毫发无损。2、艺术性：除了一般雨篷不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外，膜结构雨篷更是一座雕塑，一件艺术品，给人视觉享受。其柔美，其曲线，其刚柔并济，其丰富造型，其洁白无瑕，让人眼前一亮，回味悠长。3、经济性：研究表明，长期露天停放的车辆，性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨篷更能真正呵护您的爱车,减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说，投入不多却大大延长您座骑的寿命。4、透光性：透光性能好（透光率20%）。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。5、耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的稳定效果（极适合保护各类车、贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏）。6、抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力的板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。7、阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。8、耐温性：在摄氏-40度至120度温度范围内不会引起变形等品质劣化。9、轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。10、隔音性：隔音效果佳。 联系电话：13681611598

上海旗冉装饰工程有限公司是一家专业从事建筑装饰业的金属结构工程设计、施工为一体的国内合资法人企业，拥有钢结构工程专业承包。 现场施工类以：膜结构工程，钢结构工程，膜结构车棚工程，张拉膜工程，各种膜伞，膜结构小品，膜布加工，车棚钢架加工，景观膜工程，体育场景观膜，加油站景观，汽车车棚，自行车棚，钢结构门头雨棚，移动推拉伸缩雨篷，以膜结构工程，钢结构工程<为主。 另有材料供应，产品设计，产品加工，产品合作，产品承包，产品材料加工及供应。 旗冉膜结构车篷公司拥有一批高、中级职称的管理人才，及一支训练有素，纪律严明的施工队伍。自成立以来，立足上海，面向长江三角洲，随着经济的蓬勃发展，城市基础建设的日新月异，旗冉员工本着对每项大小工程的“用心、注重”严谨负责的服务态度，在得到广大客户认可的同时，也赢得了广泛的市场，随着市场对品质和服务的不断提高，为满足日益增长的市场需求. 联系电话：13681611598

上海旗冉膜结构工程有限公司 PU是目前世界上公认的保温绝热材料，导热系数仅为.18~.23W/mk，25mm厚的PU的保温效果相当于4mm厚的EPS、45mm厚的矿棉、38mm厚的混凝土或86mm厚的普通砖。在同样保温效果下，根据热工计算，要达到节能65%的要求，PU厚度只须要3cm，但EPS厚度须要7cm以上，XPS厚度须要5cm以上。事实上，EPS、XPS、PU都属于有机保温材料，优点是质量轻、保温和隔热性好，缺陷是防火安全性差，易老化、易燃烧，在燃烧时产生大量烟雾，毒性很大。