

SJG管道斜流风机 斜流风机 重庆厂家

产品名称	SJG管道斜流风机 斜流风机 重庆厂家
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告,并进行系统的强度和漏风量测试。金属风管的制作和安装, JGXF斜流风机,应符合下列要求: 1 风管的最壁厚应按表选用;

2 风管的连接采用法兰连接,风管法兰材料规格应按表选用。表矩形风管法兰

风管长边尺寸b(mm) 法兰材料规格(角

钢)

b 630 630<b 1500 1500<b 2500 2500<b 4000

25 × 3 30 × 3 40 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

防火分区之间应采用防火墙分隔。除类厂房外的一、二级耐火等级厂房,斜流风机,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 084的规定。

2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房, SJG管道斜流风机,其每个防火分区的允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时, GXF斜流风机,应设置级防火门、窗。

风管板材的厚度以满足系统的功能需要为前提的,本条从保证风管质量的角度出发,对常用的钢板风管的最厚度进行了规定;在一些场所需要采用特殊要求的风管,则应根据设计的要求选择达到相应耐火极限。风管的材质、厚度、耐火性能等应与国家市场准入要求的文件内容一致。 6.2.2 ~ 6.2.6 强调风管部件、风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进场应检验的内容。部件动作性能、驱动装置和活动挡烟垂壁、自

动排烟窗的驱动装置应着重检验其可靠性。各进场部件、设备的质量、技术资料应齐全，其生产厂家、产品名称、系列型号应与国家市场准入要求的文件一致，以消除质量隐患 SJG管道斜流风机-斜流风机-重庆厂家由德州宇特空调设备有限公司提供。德州宇特空调设备有限公司（www.dzxfkt.com）是从事“HTF消防高温排烟风机,多叶排烟口,加压送风口,定风量阀,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。同时本公司（www.dzxfkt888.com）还是从事新风换气机，全热回热交换器，全热回收新风换气机的厂家，欢迎来电咨询。